



## P-SCANRANGER

### Presentation Scanner 1D/2D

P-SCANRANGER è un lettore omnidirezionale in grado di leggere codici 1D e 2D, anche da smartphone. Si tratta di un dispositivo estremamente versatile grazie alla sua compattezza che, però, non ne limita affatto le prestazioni di lettura. P-SCANRANGER dispone di un campo di lettura particolarmente ampio, fino a 46° in orizzontale e fino a 30° in verticale. Il suo design accattivante lo rende una soluzione ideale per applicazioni in ambiente retail.



#### ACCESSORI

##### Contenuto della confezione:

- Dispositivo, cavo USB-RJ45, manuale d'uso, garanzia

## SCHEMA TECNICA

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Interface</b>               | HID USB / USB COM / RS232   |
| <b>Barcodes supported (1D)</b> | UPC/EAN/ (UPCA/UPCE/UPCE 1 /EAN-8/EAN-13/ JAN-8/ JAN-13 plus supplemental, ISBN, ISSN, Coupon Code), Code 39, Code 39 Full ASCII, Trioptic, Code 32 (Italian Pharmacode), Code 128 (Standard, Full ASCII, UCC/EAN-128, ISBT-128 Concatenated), Code 93, Codebar/NW7, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, IATA, Chinese 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 11), MSI Plessey, GSI DataBar, (Omnidirectional, Truncated, Stacked, Stacked Ominidirectional, Limited, Expanded, Expanded Stacked) |
| <b>Barcodes supported (2D)</b> | PDF417 (Variant, Standard, Macro), MicroPDF417 (Standard, Macro), Composite Codes (CC-A, CC-B, CC-C), MaxiCode, Data Matrix, Data Matrix Inverse, QR Code, QR Inverse, Micro QR Code, Aztec Code, Aztec Inverse, U.S. Posnet and Planet, U.K. Post, Japan Post, Australian Post, Netherlands KIX Code, Royal Mail 4 State Customer, UPU FICS 4 State Postal, USPS 4CB   |
| <b>OPTICAL</b>                 |   |
| <b>Optical system</b>          | 752 (H) × 480 (V) pixels (Wide VGA)   |
| <b>Light source</b>            | Aiming pattern: single dot, 625 nm LED  |
| <b>Resolution</b>              | 4 mil (CODE 39), 7.5 mil (Data Matrix), 5 mil (PDF417)  |
| <b>Field of view</b>           | Horizontal: 46.1°, Vertical 30.4°   |
| <b>Indicator</b>               | Beeper and LED  |
| <b>Reading distance</b>        | Up to 267 mm  |
| <b>ELECTRICAL</b>              |   |
| <b>Voltage</b>                 | DC 5V   |
| <b>ENVIRONMENT</b>             |   |
| <b>Operating temperature</b>   | 0 °C to 40 °C   |
| <b>Drop</b>                    | 1.5 m drops   |
| <b>PHYSICAL</b>                |   |
| <b>Weight</b>                  | 300 g w/cable   |
| <b>Dimensions</b>              | 73 mm (W) x 140 mm (H) x 70 mm (D)  |

## MODELLI



**995ED041500333**

BARCODE SCANNER P-  
SCANRANGER 2D FISSO SR500NM

---

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CODICE UNIVOCO: 8RQN7AZ

I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.

Ultimo aggiornamento: 30 aprile 2025