



P3L

Stampante termica di ricevute conveniente, performante, flessibile e affidabile

La stampante termica di ricevute P3L è la soluzione perfetta per le aziende che guardano alla convenienza, all'affidabilità, alle performance e alla flessibilità. Studiata per integrarsi con applicazioni sia già esistenti che nuove grazie alla sua tripla interfaccia, P3L supporta le connessioni USB, Seriale ed Ethernet. Ideale per il Retail e l'Hospitality, la sua velocità di 200 mm/s assicura transazioni veloci presso il punto vendita. Costruita per durare, è dotata di una **testina di stampa a lunga durata**, di un **buzzer integrato ad alte prestazioni** e di **autocutter** ed è versatile grazie al suo montaggio a parete. Progettata avvalendosi degli oltre 30 anni di esperienza di Custom nella stampa, P3L è la leader tra le stampanti POS termiche per quanto riguarda la convenienza.



CARATTERISTICHE

1. **Tripla interfaccia**
Interfacce USB, Seriale ed Ethernet di serie, per una massima connettività
2. **Velocità di stampa di 200 mm/s**
Con una velocità di stampa di 200 mm/sec, P3L fa risparmiare tempo nel checkout
3. **Conveniente**
Facile da usare, P3L è la nostra stampante POS per ricevute più conveniente e include i cavi sia per l'interfaccia USB che per la Seriale
4. **Durevole**
Grazie all'esperienza più che trentennale di Custom, P3L beneficia di una testina di stampa a lunga durata e di autocutter
5. **Compatibile con Android™ e iOS®**
Supporta la stampa sia da Android™ che da iOS®, garantendo la massima compatibilità con vari sistemi operativi

MERCATI

- Retail
 - Hospitality
-

SCHEMA TECNICA

Metodo di stampa	Stampa termica con testina fissa
Numero di dot	8 dots / mm
Risoluzione	203dpi
Velocità di stampa (mm/sec)	200mm/s
Buzzer	Integrato ad alte prestazioni
Taglierina	Vita taglierina 1,5 milione di tagli Taglio parziale
Modo di stampa	Normale, 90°, 180°, 270°
Formati di stampa	Altezza /Larghezza da 1 a 8, grassetto, negativo, sottolineato, corsivo
Set caratteri	Standard font, Cinese esteso GB18030-2000
Barcode supportati	1D: UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, CODE39, ITF, I25, CODABAR, CODE128, CODE11, MSI 2D: PDF417, QRCODE, DATAMATRIX
Larghezza carta	58/80 mm, regolabile con l'adattatore in dotazione
Peso carta	da 55 gr a 80 gr
Sensori	Quasi fine carta
Emulazione	CUSTOM/POS
Interfacce	Porta USB Porta seriale RS232 Porta Ethernet Porta Cassetto
Driver	Windows® (32/64 bit) Linux (32/64 bit)
Tool software	PrinterTool
Montaggio	Verticale
LED	di stato
Alimentazione	Esterna 24 Vdc ± 10%
Assorbimento medio	2.5A (12,5% dots accesi)
Vita testina	150 Km
Temperatura di funzionamento	0°C + 40°C
Dimensioni	145 mm (L) × 195 mm (P) × 150 mm (A)
Peso	1 Kg

MODELLI



911MX010100733

PRINTER P3L 80MM ETH USB

RS232 USA

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: - CODICE UNIVOCO: 8RQN7AZ

I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.

Ultimo aggiornamento: 13 marzo 2026