



## P3L

Stampante termica di ricevute conveniente, performante, flessibile e affidabile

La stampante termica di ricevute P3L è la soluzione perfetta per le aziende che guardano alla convenienza, all'affidabilità, alle performance e alla flessibilità. Studiata per integrarsi con applicazioni sia già esistenti che nuove grazie alla sua tripla interfaccia, P3L supporta le connessioni USB, Seriale ed Ethernet. Ideale per il Retail e l'Hospitality, la sua velocità di 200 mm/s assicura transazioni veloci presso il punto vendita. Costruita per durare, è dotata di una **testina di stampa a lunga durata**, di un **buzzer integrato ad alte prestazioni** e di **autocutter** ed è versatile grazie al suo montaggio a parete. Progettata avvalendosi degli oltre 30 anni di esperienza di Custom nella stampa, P3L è la leader tra le stampanti POS termiche per quanto riguarda la convenienza.



## CARATTERISTICHE

1. **Tripla interfaccia**  
Interfacce USB, Seriale ed Ethernet di serie, per una massima connettività
2. **Velocità di stampa di 200 mm/s**  
Con una velocità di stampa di 200 mm/sec, P3L fa risparmiare tempo nel checkout
3. **Conveniente**  
Facile da usare, P3L è la nostra stampante POS per ricevute più conveniente e include i cavi sia per l'interfaccia USB che per la Seriale
4. **Durevole**  
Grazie all'esperienza più che trentennale di Custom, P3L beneficia di una testina di stampa a lunga durata e di autocutter
5. **Compatibile con Android™ e iOS®**  
Supporta la stampa sia da Android™ che da iOS®, garantendo la massima compatibilità con vari sistemi operativi

## MERCATI

- Retail
  - Hospitality
- 

## ACCESSORI

- 60W 3pin printer power supply P3L
-

## SCHEDA TECNICA

<b>Metodo di stampa</b>	Stampa termica con testina fissa
<b>Numero di dot</b>	8 dots / mm
<b>Risoluzione</b>	203dpi
<b>Velocità di stampa (mm/sec)</b>	200mm/s
<b>Buzzer</b>	Integrato ad alte prestazioni
<b>Taglierina</b>	Vita taglierina 1,5 milione di tagli Taglio parziale
<b>Modo di stampa</b>	Normale, 90°, 180°, 270°
<b>Formati di stampa</b>	Altezza /Larghezza da 1 a 8, grassetto, negativo, sottolineato, corsivo
<b>Set caratteri</b>	Standard font, Cinese esteso GB18030-2000
<b>Barcode supportati</b>	1D: UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, CODE39, ITF, I25, CODABAR, CODE128, CODE11, MSI 2D: PDF417, QRCODE, DATAMATRIX
<b>Larghezza carta</b>	58/80 mm, regolabile con l'adattatore in dotazione
<b>Peso carta</b>	da 55 gr a 80 gr
<b>Sensori</b>	Quasi fine carta
<b>Emulazione</b>	CUSTOM/POS
<b>Interfacce</b>	Porta USB Porta seriale RS232 Porta Ethernet Porta Cassetto
<b>Driver</b>	Windows® (32/64 bit) Linux (32/64 bit)
<b>Tool software</b>	PrinterTool
<b>Montaggio</b>	Verticale
<b>LED</b>	di stato
<b>Alimentazione</b>	Esterna 24 Vdc ± 10%
<b>Assorbimento medio</b>	2.5A (12,5% dots accesi)
<b>Vita testina</b>	150 Km
<b>Temperatura di funzionamento</b>	0°C + 40°C
<b>Dimensioni</b>	145 mm (L) × 195 mm (P) × 150 mm (A)
<b>Peso</b>	1 Kg

## MODELLI



## **911MX010100733**

PRINTER P3L 80MM ETH USB

RS232 USA

---

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: - CODICE UNIVOCO: 8RQN7AZ

I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.

Ultimo aggiornamento: 25 giugno 2026