



SCANNER A6

Scanner A6 a colori per documenti e assegni

Gli Scanner A6 di Custom garantiscono elevate performance di scansione a colori fronte/retro (400 mm/s) per supportare al massimo ogni tipo di applicazione con una risoluzione fino a 300 dpi, oltre alla possibilità di completa integrazione con applicazioni terze. Inoltre può essere dotato di una testina MICR per lettura banda magnetica CMC7 negli assegni internazionali e ha le dimensioni complessive più piccole del mercato per essere utilizzato nel controllo degli accessi. I mercati principali di riferimento sono: bancario, industriale, trasporti aerei, ferrovie, trasporti pubblici, gaming, logistica e retail.



CARATTERISTICHE

- Scansione fronte e retro
- Robusto con struttura in metallo
- Larghezza carta 108 mm (area di scansione 108 mm)
- Colore (RGB) - Scala di grigi - Bianco e nero
- Risoluzione 200-300dpi doppio lato
- Velocità massima di scansione: 400mm/sec (B/N a 300dpi)
- Sensore per rilevazione inceppamento/foglio trattenuto (encoder interno)
- Sistema di allineamento documento in entrata (deskew)
- Bocchetta carta frontale con led RGB
- Totalmente ispezionabile per facile pulizia e manutenzione
- Ritiro o espulsione
- Interfaccia USB 2.0
- Integrazione SW attraverso libreria SDK evoluta

VERSIONI DISPONIBILI

- Testina MICR per lettura banda magnetica CMC7 negli assegni internazionali
 - Sistema di intercettazione di fogli doppi o sovrapposti con sensore ultrasuoni
-

SCHEDA TECNICA

GENERALI

| | |
|------------------|---|
| Sensori | SCANNER A6: Presenza carta in ingresso e in uscita, trattenimento carta, coperchio aperto, CIS superiore e inferiore SCANNER A6 MSR: Presenza carta in ingresso e in uscita, trattenimento carta, coperchio aperto, CIS superiore e inferiore, lettore MICR SCANNER A6 MSR US: Presenza carta in ingresso e in uscita, trattenimento carta, coperchio aperto, CIS superiore e inferiore, lettore MICR, rilevazione sovrapposizione fogli a ultrasuoni |
| Driver | Windows® (32/64 bit) – solo su richiesta WHQL e installazione silente Linux (32/64 bit) |
| Librerie Windows | CuDoubleSidedScannerAPI per Win32 e .NET |
| Interfacce | porta USB 480 Mbit/s (USB 2.0) |
| Memoria | Memoria RAM: 32 MB Memoria Flash: 2 MB |

SCANNER

| | |
|--|---|
| Tipo di scanner | Sensore immagine a contatto (CIS) |
| Risoluzione | 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi, 250 dpi, 300 dpi |
| Fonte luminosa | 3 colori RGB: Rosso (636 nm), Verde (525 nm), Blu (460 nm) |
| Lato di scansione e direzione di inserimento | Bilaterale |
| Modalità di scansione | Bianco e nero, Scala di grigi 8 bit, Colore 24 bit |
| Velocità massima di scansione | 400 mm/s (a 300 dpi B/N) |
| Lunghezza minima di scansione | 70 mm |
| Lunghezza massima di scansione | 3000 mm |
| Larghezza massima di scansione | 108 mm |
| Formato immagine | .bmp, .jpeg, .png, .raw, .tiff(senza compressione), .tiff (compressione CCITT3), .tiff (compressione CCIT4), .tiff (compressione RLE), .tiff (compressione LZW) |
| Larghezza carta | max. 108 mm |
| Grammatura carta | da 50 g/m2 a 200 g/m2 |
| Alimentazione | 24 Vdc ±10% (alimentatore esterno opzionale) |
| Assorbimento medio | 1 A |
| Temperatura di funzionamento | da 0 °C a +50 °C |
| Dimensioni | 115 (Lu) x 76.1 (H) x 166.5 (La) mm, con coperchio chiuso 152.5 (Lu) x 137.5 (H) x 166.5 (La) mm, con coperchio aperto |
| Peso | 1 Kg |

MODELLI

CUSTOM

CUSTOM®

CUSTOM®

993LV010900200

993LV011000200

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: - CODICE UNIVOCO: 8RQN7AZ

I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.

Ultimo aggiornamento: 17 aprile 2026