



SCANRANGER

Scanner Barcode

I lettori di codici a barre della gamma Scanranger offrono prestazioni di lettura e decodifica avanzate per un'ampia varietà di applicazioni: ideale nel settore vendite per le operazioni di cassa e per applicazioni di office automation. Design ergonomico ottimizzato per una presa comoda e salda anche in caso di utilizzo per lunghi periodi. Struttura robusta, resiste a una caduta di 1,5 m. Suoni e LED aiutano a capire se il dispositivo sta funzionando.



SCHEDA TECNICA

	1D	2D	
	SR100NM	SR200NM	SR300NM
Modello	Cavo		Wireless
Interfacce	HID USB/ RS232/ USB COM Port emulation	HID USB/USB COM/RS232	HID USB/USB COM
Barcodes 1D supportati	All UPC/EAN/JAN, EAN 128 code, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 32/Italian Pharmacy, Code 128, CODABAR/NW7, Interleave 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI/PLESSEY, Telepen, Code 93, Code 11, China Postage, GS1 DataBAR, GS1 Stacked codes	All UPC/EAN/JAN, EAN128 Code, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 128, CODABAR/NW7, Interleave 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI/PLESSEY, Code 93, Code 11, China Postage, GS1 DataBar, GS1 Stacked codes	
Barcodes 2D supportati	-	PDF417, DataMatrix, QR Code	

COMUNICAZIONE

Standard RF	-	-	BT 4.0
Distanza di funzionamento	-	-	90 m (ambiente aperto)

OTTICA

Sensore ottico	2500 pixels	648 (H) × 488 (V) pixels	
Sorgente luminosa	LED rosso (660 nm)	Aiming 610 nm LED rosso + LED bianco	
Risoluzione	4 mil	5 mil	4 mil
Velocità scansione	100 scans/sec	60 fps	
Profondità di campo	10-390 mm	60 - 250 mm (13 mil)	74-203 mm (13 mil)
Indicatore	Cicalino e LED		
Contrasto di stampa	-	Min. 30% @ UPC/EAN 100%	
Distanza di lettura	-	fino a 40 cm	

ELETTRICA

Voltaggio	DC 5V
------------------	-------

AMBIENTE

Temperatura di funzionamento	da 0°C a 40°C
Resistenza alla caduta	caduta da 1,5 m

SPECIFICHE

Peso	190 g	-	-
Dimensioni	82,53 mm (L) × 66,4 mm (P) × 162,08 mm (A)	-	-
Materiali involucro	Plastica ABS		

BATTERIE

	1D	2D	
	SR100NM	SR200NM	SR300NM
Tipi di batteria	-	-	Ioni di Litio 3,7 V
Capacità batterie	-	-	2.600 mAh per 50.000 scansioni a ricarica
Ricarica	-	-	Tramite USB o cradle

MODELLI



994ED042600233

BARCODE SCANNER
SCANRANGER 1D CORDED
SR100NM

995ED041800333

BARCODE SCANNER
SCANRANGER 2D CORDED
SR200NM

995ED041700A33

BARCODE SCANNER
SCANRANGER 2D WIRELESS
SR300NM

995ED041600A33

BARCODE SCANNER
SCANRANGER 2D WIRELESS
CRADLE SR300NM-CR

CUSTOM SPA - Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CODICE UNIVOCO: T180W10

I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.
Ultimo aggiornamento: 20 novembre 2019