



## SERIE MT

### Meccanismi di stampa termici

- Telaio in metallo (zincato/lega d'alluminio)
- Larghezza carta: 60/80 mm
- Risoluzione di stampa 200 dpi (8 dot/mm)
- Autoloading
- Affidabilità con ingombro ridotto
- Velocità di stampa 150 mm/sec
- Motore di trascinamento con coppia elevata
- Rullo di trascinamento carta in gomma siliconata
- Possibilità di gestione etichette



## CARATTERISTICHE

### PRESTAZIONI SCHEDE

- Interfaccia RS232 e USB
- Codici a barre: 2D, UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32
- Font internazionali a bordo: qualsiasi lingua disponibile
- Taglierina altamente affidabile: più di 1.000.000 di tagli
- Sensori: presenza carta, apertura testina, quasi fine carta



### IN ESCLUSIVA PER MT2460

- Struttura di metallo che assicura maggiore rigidità al meccanismo di stampa ed una migliore dissipazione del calore del motore, per una migliore stabilità ed affidabilità nel tempo
- Distribuzione migliorata della pressione del rullo-testina, per una migliore qualità di stampa

### APPLICAZIONI:

- POS/EFT
- Registratori di cassa/bilance
- Strumenti di misura
- Strumenti portatili

### SOFTWARE:

- Driver autoinstallante per: WinXP/Vista/7 (+64bit support) - Linux Driver (C.U.P.S.) 32/64 bit compatibile
- Status Monitor Remoto
- Loghi e font personalizzabili: LogoMake, FontMake, UpgCePrn

### VERSIONI DISPONIBILI:

- MT2460 60mm 24Vdc montaggio orizzontale con autocutter e supporto plastico
- MT2460 60mm 24Vdc montaggio verticale con autocutter e supporto plastico
- PLUS2 meccanismo da 4 a 7.5Vdc

## SCHEDA TECNICA

	MT2460	PLUS2
Metodo di stampa	Termica	Termica
Numero di dot	8 Dot/mm	8 Dot/mm
Risoluzione	203 DPI	203 DPI
Velocità di stampa (mm/sec)	Fino a 150mm/sec	50mm/sec
Larghezza carta	60mm	57mm
Grammatura carta	da 55 a 80 g/m <sup>2</sup>	da 55 a 70 g/m <sup>2</sup>
Larghezza di stampa	56mm	48mm
Alimentazione	24 Vdc	Da 4 a 7.5 Vdc
Vita testina	100Km/100M impulsi	100Km/100M impulsi
Temperatura di funzionamento	5°C + 50°C	-20°C + 70°C
Dimensioni	85,4 x 49 x 20 mm	85 x 56,9 x 85 mm
Peso	72g	141g

## MODELLI



### 917EF051700000

MECCANISMO STAMPA MT2460  
CUT+SUPP ORIZZ



### 917EF051800000

MECCANISMO STAMPA MT2460  
CUT+SUPP VERT



### 915CW100300022

MECCANISMO PLUS2



### 917HH010400000

MECCANISMO DI STAMPA 60MM  
MT2460 VERT

CUSTOM S.P.A. - Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CODICE UNIVOCO: TI80WI0

I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.  
Ultimo aggiornamento: 16 aprile 2021