



TG02H

Stampante ricevute estremamente compatta e versatile

Stampante ricevute estremamente compatta e versatile che consente una facile installazione e montaggio a pannello. La TG02H è disponibile con bocchetta in plastica nera.

- Migliore qualità di stampa a 200dpi
- Larghezza carta 57mm
- Velocità > di 80mm/sec
- Diametro rotolo carta fino a 90mm
- Interfacce RS232 e USB (seriale TTL con saldatura)
- Tear off ad alta affidabilità
- Sensori: temperatura testina, presenza carta, quasi fine carta, anti- inceppamento
- Alimentazione 12V e 24V



CARATTERISTICHE

- Capacità di stampa barcode 1D/ 2D (QRCODE)
- Font internazionali a bordo: qualsiasi lingua disponibile
- Sistema anti-inceppamento brevettato
- Applicazioni esterne: temperatura operativa -20/+ 70°C
- Bassi consumi in stand-by
- Porta rotolo incluso

APPLICAZIONI

- Macchine da gioco
 - Sistemi eliminacode
 - Distributori automatici
 - Kioski self-service
-

ACCESSORI

Contenuto della confezione:

- Dispositivo, anello di bloccaggio, rotolo carta, disco per contenimento rotolo carta
-

SCHEMA TECNICA

| | |
|------------------------------|--|
| Metodo di stampa | Termica con testina fissa |
| Numero di dot | 8 dots/mm |
| Colonne | Default 24; 32 e 42 colonne possibili con font diversi |
| Risoluzione | 203 dpi |
| Velocità di stampa (mm/sec) | 80 mm/s (carica 50 mm/s) |
| Set caratteri | Internazionali (default), Cinese, Coreano |
| Barcode supportati | 1D/ 2D QR CODE |
| Formato di stampa | Normale, altezza e larghezza da 1 a 8, grassetto, negativo, sottolineato, corsivo |
| Direzione di stampa | Dritto, 180° |
| Larghezza carta | 57mm |
| Grammatura carta | da 55 a 60 g/m ² |
| Larghezza di stampa | 48 mm |
| Dimensioni rotolo | Fino a 90mm |
| Sensori | Temperatura testina, presenza carta, quasi fine carta, anti-inceppamento |
| Emulazione | Compatibilità Escape Command |
| Interfacce | RS232 (TTL disponibile), USB, AUX opzionale gaming |
| Buffer dati | 8 Kb |
| Memoria flash | 4 Mb |
| Memoria RAM | 512 Kb |
| Memoria grafica | 2 Loghi: 384x682 dots |
| Driver | Windows® (32/64 bit) – solo su richiesta WHQL e installazione silente; Linux (32/64 bit); Virtual COM (Linux o Windows 32/64 bit); Android™; iOS |
| Tool software | PrinterSet, CustomPowerTool, Custom Windows API |
| Alimentazione | 12 - 24 Vdc ± 10% |
| Assorbimento medio | 0.7 A (12Vdc) 0.4 A (24Vdc) |
| MTBF | 420.000 ore (scheda elettronica) |
| Vita testina | 50Km/100M impulsi |
| Temperatura di funzionamento | -20/+ 70°C |
| Dimensioni | 129(L) x 120(H) x 100(W) mm (bocchetta nera) 126.2(L) x 85.2(H) x 92(W) mm (bocchetta illuminata) |
| Peso | 0.33 kg senza rotolo carta |

MODELLI



915HZ010300300

STAMPANTE TG02H USB RS232

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: - CODICE UNIVOCO: 8RQN7AZ

I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.

Ultimo aggiornamento: 30 aprile 2026