



TK180 METAL

La piu' piccola stampante combinata dall'elevata affidabilità

TK180 Metal è la più piccola stampante combinata dall'elevata affidabilità. La stampante può gestire carta di spessore fino a 255 gsm e biglietti da 20mm a 82.5 mm di larghezza. TK180 Metal è dotata di un potente processore all'interno e della funzione hot swap. Velocità > di 200 mm/s. Interfacce RS232 + USB + ETH. La stampante supporta i True Font e i barcode 2D e può gestire drag&drop dei loghi. Oltre ai più comuni sensori, è dotata anche del nuovo sensore mobile in grado di individuare i black mark o gap traslucidi sul lato non termico.



CARATTERISTICHE

- Miglior qualità di stampa 200dpi
- Larghezza carta da 20mm a 82,5mm
- Spessore carta 70/255 gr/m2
- Velocità > di 200 mm/s
- Tear off
- 100Km vita testina
- Stampa barcode 1D e 2D IATA: UPC-A, UPC-E, EAN13,EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATAMATRIX, AZTEC, QRCODE
- Interfacce RS232 + USB + ETH
- Sensori: Temperatura testina, presenza carta, rilevatori mobili di tacca di allineamento o gap traslucido/foro (settaggio tramite software), coperchio aperto, quasi fine carta esterno

FOCUS ON:

- Ideata per piccoli banchi check-in dove lo spazio è un problema fondamentale
- Rotolo carta o biglietti fan fold
- Alta durata
- Processore potente all'interno
- Display LCD retroilluminato blu integrato
- Opzioni aggiuntive Bluetooth e Wi-Fi

SOFTWARE:



SOFTWARE CePrinterSet : per aggiornare loghi, modificare caratteri, impostare parametri di funzionamento e aggiornare il firmware della stampante. Creare un file che include le diverse personalizzazioni SW e inviarle alla stampante attraverso l'interfaccia per un settaggio semplice e veloce.

- Driver autoinstallanti per Win XP, Vista,7, 8, 10 (32/64 bit compatibile), Linux Driver (C.U.P.S.) 32/64 bit compatibile
- Sistema operativo CUSTOM
- Status Monitor
- Custom Power Tool
- Stampa da dispositivi Android e iOS

ACCESSORI



- Opzioni aggiuntive Bluetooth e Wi-Fi

SCHEMA TECNICA

Metodo di stampa	Termica a testina fissa
Numero di dot	8 dots/mm a 200 dpi
Risoluzione	200 dpi
Velocità di stampa (mm/sec)	200 mm/sec a 200 dpi
Set caratteri	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, Internazionale
Barcode supportati	UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATAMATRIX, AZTEC, QRCODE
Formato di stampa	Altezza/Larghezza da 1 a 8, grassetto, negativo, sottolineato, corsivo
Direzione di stampa	Dritta, 90°, 180°, 270°
Larghezza carta	da 20mm a 82.5 mm
Grammatura carta	da 70 a 255 g/m ²
Spessore carta	Max 270 μ m
Larghezza di stampa	80 mm
Emulazione	CUSTOM/POS, SVELTA
Interfacce	RS232 / USB / ETH
Buffer dati	16 Kbytes
Memoria flash	1 Mbytes interno + 8 Mbytes esterno (di cui 4 MBytes disponibili per l'utente)
Memoria RAM	128 Kbytes interna + 8 Mbytes esterna
Memoria grafica	"Drag&Drop" grafica e logo
Driver	Windows XP, Vista, 7, 8, 10 (32/64 bit compatibile) Linux Driver (C.U.P.S.) 32/64 bit compatibile, Android, iOS
Tool software	CePrinterSet, Status Monitor, Custom Power Tool
Alimentazione	24 Vdc \pm 10% , 110Vac
Assorbimento medio	1.5A (12,5% dots accesi)
MTBF	113.000 ore (scheda elettronica)
Vita testina	100Km / 100M impulsi
Temperatura di funzionamento	-10°C + 60°C \pm 10%
Dimensioni	122.6 (L) x 85 (H) x 145.6 (W) mm
Peso	2.2 Kg

MODELLI



911HL010100733

STAMPANTE TK180 METAL ETH
USB RS232



911HL011200733

STAMPANTE TK180 METAL ETH
USB RS232 CUTTER

CUSTOM SPA - Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CODICE UNIVOCO: T180WI0

I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.

Ultimo aggiornamento: 26 maggio 2020