

TK202III

Stampante per carte d'imbarco ed etichette bagagli con barra tear-off

TK202III è una stampante per biglietti BPP e BTP con firmware AEA nativo per una perfetta integrazione in piattaforme CUTE e CUPPS, con un'affidabile ed elevata velocità di stampa di 200 mm/s. Barra tear-off e schermo. TK202III supporta la tecnologia RFID UHF secondo la norma IATA 1740C, standard EPC Gen2.







CARATTERISTICHE

- Barra tear-off su 2 lati
- BPP e BTP all-in-one
- Supporto AEA 2012 nativo compatibile con CUPPS, IPTS 2018, ITPS 2019, ITPS 2022
- Elevate velocità fino a 200 mm/s.
- Interfacce: USB e RS232; Ethernet opzionale
- Rilevamento automatico della lunghezza del biglietto
- Opzione RFID
- Nuovo portarotolo di carta piatto
- Completo auto-caricamento carta senza sprechi

FOCUS ON

- Stampa di codici a barre 1D e 2D IATA: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATAMATRIX, QRCODE
- Interfaccia seriale + USB
- Sensori: sensori ottici inferiori e superiori completamente regolabili per qualsiasi larghezza di biglietto ed anche per il riconoscimento hole mark/gap traslucido
- La funzione tear-off è perfetta per ridurre i costi, nessuna usura della taglierina anche con etichette bagaglio

---

ACCESSORI

- Disponibile versione con RFID

SCHEDA TECNICA

Metodo di stampa	Testina termica fissa
Numero di dot	8 dots/mm (203 dpi)
Risoluzione	203 dpi
Velocità di stampa (mm/sec)	200mm/sec
Set caratteri	Latino, Cirillico, Cinese
Larghezza carta	54 mm (secondo le specifiche IATA BTP - risoluzione 740) 82,5 mm (secondo le specifiche IATA ATB - risoluzione 722e)
Grammatura carta	da 80 a 255 g/m²
Dimensioni rotolo	max 300mm
Emulazione	Supporto AEA 2012 nativo compatibile con CUPPS, IPTS 2018, ITPS 2019, ITPS 2022
Interfacce	RS232 / USB
Buffer dati	64 KB
Memoria flash	16 MB
Driver	Windows® (32/64 bit) – solo su richiesta WHQL e installazione silente; Linux (32/64 bit); Virtual COM (Linux o Windows 32/64 bit); Android™; iOS
Alimentazione	24Vdc ± 10%; Auto Range, 90-132 Vac & 190-264 Vac
Assorbimento medio	0.8A (12.5% dots accesi)
Vita testina	100Km /100M impulsi
Dimensioni	252,1 (L) x 192,6 (H) x 216 (W) mm
Peso	4 Kg

MODELLI



911BD050300313
PRINTER TK202III USB RS232 AVIATION



911BD070100313
PRINTER TK202III UHF RFID USB RS232 AVIATION

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CODICE UNIVOCO: 8RQN7AZ

I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.
Ultimo aggiornamento: 28 marzo 2024