



## TK302III METAL

### Stampante per carte d'imbarco ed etichette bagagli con potente autocutter

TK302III Metal è la robusta stampante di biglietti ATB e BTP per AEA CUTE e CUPPS con autocutter integrato, caratterizzata da un'eccellente affidabilità e dalla massima flessibilità grazie a opzioni uniche come l'RFID, il vassoio verticale in metallo ATB con espulsore motorizzato. Appositamente progettata per terminali con un elevato volume di passeggeri all'anno e per l'emissione regolare di biglietti ATB. TK302III Metal è una doppia stampante in cui l'utilizzo dello stesso firmware permette di funzionare sia come dispositivo ATB che BTP. Il firmware AEA NATIVO consente un'agevole integrazione in qualsiasi architettura software, senza la necessità di alcun driver o strato di software aggiuntivo. La stampante TK302III Metal è alimentata da un potente processore interno ed è dotata dello stesso firmware del modello TK202 BTP. Le interfacce Ethernet, RS232 e USB garantiscono un'integrazione facile e veloce in qualsiasi aeroporto. L'ampio display LCD consente sempre una perfetta leggibilità anche in condizioni di luce intensa. Il potente autocutter automatico è progettato per una durata di 7 anni. Oltre ai più comuni sensori, è dotata del nuovo sensore mobile VeryNotch, in grado di individuare i black mark o gap trasparenti su qualsiasi supporto cartaceo. Il Multi Feeder opzionale consente di gestire diversi supporti ATB come "classe economy", "prima classe" e "classe business".



## CARATTERISTICHE

- Autocutter ad alte prestazioni
- BPP e BTP all-in-one
- Supporto AEA nativo compatibile con CUPPS
- Elevate velocità fino a 200 mm/s
- Interfacce: USB, RS232 ed Ethernet
- Rilevamento automatico della lunghezza del biglietto
- Opzione Multibin per la gestione di 3 carte d'imbarco
- Testina di stampa di alta qualità per stampe chiare
- Funzione Dot-saving
- Altamente affidabile e robusta
- Portarotolo di carta piatto
- Completo auto-caricamento carta senza sprechi
- Espulsore
- PrinterSet

## FOCUS ON:

- Stampa barcode 1D e 2D IATA: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATAMATRIX, AZTEC, QR CODE
- Interfaccia seriale/USB/Ethernet
- Sensori: VeriNotch regolabile sopra e sotto, presenza biglietto, uscita biglietto, quasi fine carta (opzionale), temperatura testina di stampa, sportello aperto
- L'alimentatore esterno è rimovibile per aumentare la flessibilità dell'installazione
- Driver stampante autoinstallante - Win7, 8, 8.1, 10 (32 - 64 bit compatibile). Certificato WHQL (solo su richiesta). Driver RS232 Virtuale USB autoinstallante - Win7, 8, 8.1, 10 (32 - 64 bit compatibile). Certificato WHQL (solo su richiesta); Linux 32/64 bit compatibile; Android, iOS, Windows Phone



## UHF

- Standard ETSI, pienamente conforme al regolamento europeo ETSI EN 302 280 (869,525 MHz)
- Standard FCC, pienamente conforme al regolamento sulle telecomunicazioni degli Stati Uniti FCC parte 15 (902-928 MHz)
- ISO 18000-6B
- Philips UCODE EPC 1.19
- EPC Class1 Gen2 / ISO 18000-6C

---

## ACCESSORI

- Disponibile versione con UHF RFID
- Porta rotolo
- Stacker

**SCHEMA TECNICA**

<b>Metodo di stampa</b>	Termico a testina fissa
<b>Numero di dot</b>	8 dots / mm
<b>Risoluzione</b>	203dpi
<b>Velocità di stampa (mm/sec)</b>	200mm/s
<b>Set caratteri</b>	Latino, Cirillico, Cinese
<b>Larghezza carta</b>	da 20 mm a 82,5 mm (passo 2mm)
<b>Grammatura carta</b>	da 80 a 255 g/m <sup>2</sup>
<b>Emulazione</b>	Supporto AEA nativo compatibile con Cupps
<b>Interfacce</b>	RS232 / USB / ETHERNET
<b>Buffer dati</b>	64 KB
<b>Memoria flash</b>	16 MB
<b>Driver</b>	Driver stampante autoinstallante - Win7, 8, 8.1, 10 (32 - 64 bit compatibile). Certificato WHQL (solo su richiesta). Driver RS232 Virtuale USB autoinstallante - Win7, 8, 8.1, 10 (32 - 64 bit compatibile). Certificato WHQL (solo su richiesta); Linux 32/64 bit compatibile; Android, iOS, Windows Phone
<b>Alimentazione</b>	24 Vcc ± 10%; Auto Range, 90-132 Vac e 190-264 Vac
<b>Assorbimento medio</b>	0,8 A (12,5% dots accesi)
<b>Vita utile testina</b>	100 Km / 100M impulsi
<b>MCBF</b>	più di 2.000.000 tagli
<b>Dimensioni</b>	ATB con vassoio metallico verticale: P 170 mm x L 355,1 mm x A 214,1; Scatola: P 300 mm x L 510 mm x A 250
<b>Peso</b>	9,5 Kg

**MODELLI****911BB060300733**

PRINTER TK302III METAL EJC ETH  
USB RS232 AVIATION

CUSTOM SPA - Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CODICE UNIVOCO: T180W10

I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.  
Ultimo aggiornamento: 17 gennaio 2020