



TL60III

Stampante ricevute/biglietti 60mm

- Telaio in metallo (zincato/lega d'alluminio)
- Elevata qualità di stampa a 200 dpi
- Larghezza carta 60 mm
- Spessore carta: da 63 a 85 µm
- Velocità > 140 mm/sec
- Interfaccia RS232 e USB
- Codici a barre: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, QR CODE
- Caratteri: Europeo, Internazionale, Portoghese, Nordico, Arabo, Cinese e Russo
- Taglierina altamente affidabile: più di 1.000.000 tagli
- Sensori: presenza carta e apertura testina



CARATTERISTICHE

- Molto compatta: solo 77 mm di altezza
- Ideale per ambienti ostili, da -20°C fino a +70°C
- Supporto carta multiposizione: sopra, sotto o dietro
- Diametro rotolo di carta fino a 80mm
- Struttura di metallo che assicura maggiore rigidità al meccanismo di stampa ed una migliore dissipazione del calore del motore, per una migliore stabilità ed affidabilità nel tempo
- Distribuzione migliorata della pressione del rullo-testina, per una migliore qualità di stampa

APPLICAZIONI

- Kiosk self-service
 - Sportelli bancari
 - Macchine da gioco
 - Terminali di pagamento
 - Sistemi eliminacode
 - Distributori automatici
-

ACCESSORI

Contenuto della confezione:

- Dispositivo, cavo di alimentazione, viti di fissaggio per portarotolo, portarotolo
-

SCHEDA TECNICA

Metodo di stampa	Termica a testina fissa
Numero di dot	8 dots/mm
Colonne	24 - 32 - 44
Risoluzione	203 dpi
Velocità di stampa (mm/sec)	140mm/sec
Set caratteri	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858, PC866, VISCI(Opzione 0104: PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858, GB2312)
Formato di stampa	Normale, altezza e larghezza da 1 a 4, grassetto, negativo, sottolineato, corsivo
Direzione di stampa	Diritto, 180°
Larghezza carta	60mm
Grammatura carta	da 55 a 80 g/m ²
Spessore carta	da 63 a 85 μ m
Dimensioni rotolo	max 80 mm
Sensori	Temperatura testina, presenza carta
Emulazione	Custom/POS, TGH
Interfacce	RS232 + USB
Buffer dati	2 kB
Memoria flash	1 MB
Memoria grafica	2 loghi 448x584 dot
Driver	Windows® (32/64 bit) – solo su richiesta WHQL e installazione silente; Linux (32/64 bit); Virtual COM (Linux o Windows 32/64 bit); Android™
Tool software	Status Monitor, PrinterSet, CustomPowerTool, Custom Windows API
Alimentazione	24V +/- 10%
Assorbimento medio	0.65A (12,5% dots accesi)
MTBF	172.000 ore (scheda elettronica)
Vita testina	50Km/100M impulsi
Taglierina	TL60III taglio Parziale / Totale TL60III EJ Taglio Totale
Temperatura di funzionamento	-20°C + 70°C
Dimensioni	130(l)x105(w)x77(h)mm
Peso	0,800 Kg

MODELLI



915CJ040100300

STAMPANTE TL60III USB RS232



915CJ040200300

STAMPANTE TL60III USB RS232
ESPULSORE

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: - CODICE UNIVOCO: 8RQN7AZ

I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.

Ultimo aggiornamento: 20 aprile 2026