




TREK Android Tap-to-pay 21.5"

Computer touch con tecnologia NFC, progettato per esperienze di shopping di ultima generazione.

TREK Android Tap-to-Pay del Gruppo Custom è la soluzione versatile che offre funzionalità complete all'interno di un solo dispositivo. Progettato per **SoftPOS**, il Trek Tap-to-Pay consente di effettuare transazioni con la massima semplicità grazie **al lettore NFC installato sotto al display**. TREK Tap-to-Pay unisce la funzione di inserimento ordini e la gestione dei pagamenti in un unico dispositivo, velocizzando le operazioni e semplificando il servizio.

Approvato da Google e dotato di potenza e connettività, TREK Android 21,5 offre un'ampia gamma di opzioni. Abbinandolo allo stand CONNECT di Custom, il dispositivo può essere convertito istantaneamente in un chiosco per pagamenti self-service. Progettato specificatamente per il mercato retail e coperto dal supporto della garanzia Custom, TREK è stato costruito per resistere alle condizioni più gravose di qualsiasi ambiente ad alto traffico di vendita al dettaglio.

Per saperne di più sull'intera famiglia di prodotti TREK, [clicca qui](#).



CARATTERISTICHE

1. Prestazioni elevate

Possibilità di alimentare agevolmente qualsiasi applicazione: POS, Self Service, Sistema di visualizzazione per la cucina (KDS), Controllo prezzi e altro ancora.

2. Estrema versatilità

La gamma di accessori disponibili con attacco Micro USB consente di trasformare istantaneamente TREK, in qualsiasi punto di contatto con il cliente.

3. Approvato da Google

Accesso facile e sicuro alla suite di applicazioni e servizi di Google tramite il sistema operativo di TREK Android 13 Certificato GMS.

4. Elegantemente funzionale

Installazioni semplificate, senza mai rinunciare all'eleganza.

5. Ampia connettività

Tutte le periferiche e gli accessori POS possono essere collegati con la massima semplicità.

6. Con predisposizione SoftPOS

La semplicità e la sicurezza dei pagamenti contactless sono facilmente accessibili grazie al supporto NFC integrato di TREK Tap-to-Pay. Il lettore on-screen consente di creare istantaneamente un chiosco o una stazione self-service in grado di elaborare i pagamenti.

MERCATI

- Retail
 - Hospitality
 - Alimentari
 - Minimarket
 - Entertainment
 - Gaming, Lottery and Betting
-

ACCESSORI

938PW010100001	Lettore impronte digitali per Terminale Trek
938PW010100002	Scanner 2D per Terminale Trek
938PW010100003	3 Track MSR per Terminale Trek
938PW010100004	Lettore NFC/RFID per Terminale Trek
938PW010100005	Barra luminosa LED per Terminale Trek
938PW010100006	Fotocamera/Microfono per Terminale Trek
938PW010100012	Lettore iButton per Terminale Trek
938PW010100007	Supporto POS serie Trek per tutte le dimensioni dello schermo

Display lato cliente

932PW010500M33	LCM 2-Line Display lato cliente per Trek
932PW010400M33	Display Trek da 11,6" lato cliente
932PW010300M33	Trek 11.6" Display lato cliente Touch, NFC
938PW010100008	Cavo Trek USB Type-C modalità alt 1,8 m
938PW010100009	Cavo Trek USB Type-C modalità alt 0,8 m
938PW010100010	Braccio di montaggio posteriore Trek 11,6" CFD
938PW010100011	Adattatore di alimentazione Trek 11,6" CFD, cavi

SCHEMA TECNICA

Display touch	21.5"
Risoluzione	1920 x 1080
Tecnologia Touch	True-Flat PCAP multi-touch
Luminosità	Pannello LCD: 350 NITS PCAP Touch: 310 NITS
Supporto	Opzionale
Processore	MTK G700 (MT8390)
RAM	8 GB LPDDR4
SSD	128 GB eMMC
SO supportato	Android 13.0 GMS
USB Tipo A	4x USB-A 2.0
USB Tipo C	1x USB 3.0 con funzionalità completa (DP / PD 5 V / 2 A, 12 V / 1 A)
Micro USB	3x (montaggio periferiche)
CuDP	1x miniDP proprietario (per il secondo display)
Porta seriale	1x RJ48 (alimentazione RS232) (impostazione predefinita: 0 V; supporto opzionale per 5 V, 12 V da SKU)
LAN	1x RJ45
Cassetto contanti	1x RJ11
Presca CC	1x 2 pin
LAN wireless + BT	WiFi6 + BT5.2
Altoparlante	1x 3 W
NFC	Integrato
Alimentazione	65 W / 12 V
Supporto VESA	75 x 75 mm
Accessori opzionali	Secondo display da 11.6" (touch con NFC), scanner 2D, fotocamera / microfono, lettore di impronte digitali, iButton, LCM, Barra Luminosa, MSR, supporto
Temperatura di esercizio	0° C ~ 35° C (32° F ~ 95° F)
Temperatura di stoccaggio	-20° C ~ 60° C (-4° F ~ 140° F)
Umidità	20% ~ 80% HR assenza di condensazione
Dimensioni	Senza supporto: 571,8 mm (L) x 42 mm (P) x 309,6 mm (A) Con supporto: 571,8 mm (L) x 165 mm (P) x 334,5 mm (A)
Peso	3,09 kg (senza supporto) 3,95 kg (con supporto)

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: - CODICE UNIVOCO: 8RQN7AZ

I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.
Ultimo aggiornamento: 27 agosto 2026