



VKP80III F

La stampante fiscale kiosk più compatta

- Elevata qualità di stampa 200dpi
- Larghezza carta 80 mm
- Grammatatura carta da 55 a 110 g/m²
- Velocità > di 200 mm/sec
- Emissione & Ritiro (velocità > di 1000 mm/s)
- Rotolo carta (diametro 150mm) e fan-fold (450 biglietti)
- Rotolo carta multiposizione (3 posizioni per entrambi i lati)
- Alta affidabilità e robustezza
- Interfacce RS232 + USB 2.0 full speed + Ethernet
- Barcode stampabili: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODE128, PDF417, QR CODE, GS1-DATABAR
- Caratteri True Font supportati
- Testina di stampa a lunga durata (150 Km)
- Taglierina altamente affidabile: > di 1.000.000 tagli
- Sensori: presenza carta in ingresso, presenza carta in uscita, temperatura testina, posizione espulsore, apertura gruppo di stampa, posizione paratia basculante, quasi fine carta con staffa porta rotolo esterno



CARATTERISTICHE

- 10 PLU (con codice EAN)
- Programmazione descrizione del Reparto e PLU fino a 22 caratteri
- Programmazione intestazione fino a 36 caratteri su 9 linee
- Datario automatico con stampa dell'ora perenne
- Storno operazioni errate, annulla scontrino errato, reso merce
- Calcolo, stampa e visualizzazione del resto
- Recupero credito
- Calcolo IVA e suddivisione aliquote
- Memorizzazione e stampa cod. fiscale, partita IVA e dati Clienti
- Azzeramento fiscale
- Controllo scontrino aperto da tastiera

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE:

- La stampante fiscale kiosk più compatta: solo 129,1x143,5x77,9 mm
- Flessibile: supporto rotolo separato dal corpo della stampante con caricamento carta ergonomico dal lato destro o sinistro, perfetto per qualsiasi tipo di kiosk
- Sistema anti-inceppamento con comando pulizia stampante rimozione jam
- Emissione&ritiro scontrino automatico
- Funzione di ritiro senza presentazione dello scontrino
- Funzione Hot swap: è possibile rimuovere la stampante dal kiosk senza spegnerla
- Testina di stampa con funzione di autodiagnosi: è possibile ottenere il numero di dots non funzionanti
- Larghezza di stampa: 80 mm
- Formati di stampa: doppia altezza, doppia larghezza, grassetto, compresso, corsivo
- Temperatura di funzionamento: da 0 °C a +50 °C


APPLICAZIONI:

- Self ticketing
- Self check out

FOCUS ON:

Stampante con giornale digitale:

La stampante consente il salvataggio dei dati in ricezione nella memoria flash in formato testo o immagine, i dati possono essere semplicemente letti tramite USB (memoria di massa).

ACCESSORI**Shutter per outdoor:**

- Consente di ridurre i costi di assistenza tecnica in loco, in quanto aumenta sensibilmente la vita dei componenti interni
- Previene l'accidentale introduzione di oggetti nella bocchetta stampante
- Non c'è bisogno di aggiornamenti software
- Si installa facilmente, anche sul campo (retrofit)
- Peso minimo carta 55 gr/mq con 85% umidità non condensata
- Temperature operative -20 / +70 °C

Kit telaio adattatore VKP80III F:

Adattatore per installazione in sostituzione di una stampante fiscale da chiosco VKP80II-XF. Questo adattatore consente di installare una nuova stampante fiscale da chiosco VKP80III-F al posto di una VKP80II-XF garantendo la stessa occupazione di spazio all'interno del chiosco stesso e quindi evitando ogni intervento di tipo meccanico dovuto ai differenti ingombri tra i due prodotti.

SCHEMA TECNICA

Giornale elettronico	Micro SD
Mass Storage	Memoria Flash: 2 Mbytes (+1 Mbytes interna al micro) Memoria RAM: 128 Kbytes interna + 8 Mbytes esterna Memoria RAM non batterizzata: 64 Kbytes Memoria fiscale: 256 Kbytes (2500 azzeramenti)
Larghezza carta	80 mm
Velocità di stampa	200 mm/sec
Interfacce	RS232, USB, ETHERNET
Reparti	30 (liberi e prefissati)
Clients	10 (con gestione totale venduto)
Operatori	2 (con possibilità di password)
Forme di pagamento	10 programmabili
Modificatori vendita	Sconti e maggiorazioni su articolo, su subtotale, a valore e in percentuale
Aliquote IVA	6
Report	Fiscali, finanziari, statistici delle vendite e storici
Dimensioni	143,5(L) x 77,9(H) x 129,1(W) mm
Risoluzione	203 dpi
Dimensione rotolo	max 150 mm
Assorbimento medio	1.2 A
Alimentazione	24 Vdc±10% (alimentatore esterno opzionale)
MTBF	150.000 ore (scheda elettronica)
Peso	800 g

CUSTOM S.P.A. - Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CODICE UNIVOCO: TI80WI0

I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.

Ultimo aggiornamento: 08 aprile 2021