



## D4 102

### Impressora de Etiquetas

A D4 102 é uma impressora de etiquetas desktop de tamanho compacto, 4", com equipamentos de níveis industriais e de alto desempenho. Várias portas de comunicação, 1 tecla multifuncional e luz LED para operar facilmente e mostrar o status do erro são algumas dos principais recursos que tornam esta impressora de etiquetas ideal para aplicação de etiquetas.



## FICHA TÉCNICA

<b>Método de impressão</b>	Térmica Direta / Transferência térmica
<b>Resolução</b>	203 dpi
<b>Máx. comprimento de impressão</b>	3810 mm
<b>Largura de impressão</b>	104 mm
<b>Sensores</b>	Sensor reflexivo móvel Sensor de Ribbon Sensor de tampa aberta
<b>MemóriaRAM</b>	64 MB
<b>Painel de controle</b>	1 tecla multifuncional 6 luzes LED de status
<b>Media</b>	Largura máxima da etiqueta: 110 mm Largura mínima da etiqueta: 15 mm Diâmetro máximo do rolo: 127 mm Diâmetro do núcleo: 25,4 mm Espessura da mídia: 0,06 mm a 0,2 mm Tipo de mídia: Contínuo, cortado, etiqueta, dobra em leque, black mark
<b>Ribbon</b>	OD: 39 mm Comprimento máximo: 100 m Largura: 25,4 mm a 110 mm ID: 12,7 mm Tipo de ribbon: Cera, cera / resina, resina
<b>Linguagem de Emulação</b>	PEPL, PDPL, PZPL
<b>Interfaces</b>	USB Opcional: Ethernet 10/100Mbps, Bluetooth, Wi-Fi
<b>Código de barras suportados 1D/2D</b>	Code39 normal ou estendido, Code39 com dígito de verificação, Code93, Code128 UCC, Code128 Auto A,B,C mode, EAN8, EAN8/13 2&5 digit add-on, EAN13, Intercalado 2 & 5, Intercalado 2 & 5 com dígito verificador, Intercalado com o dígito de verificação legível por humanos, UCC/EAN 128, UPC-A, UPC-A 2&5, UPC-E, UPC-E 2&5, UPC Intercalado 2 & 5, Code 11 PDF417, Maxicode, Data Matrix, QR code
<b>Fontes</b>	5 fontes de bitmap expansíveis internas (alfanuméricas) Fonte programável para download 4 direções: 0, 90, 180, 270 graus 2 fontes de bitmap expansíveis internas (apenas numéricas)
<b>Imagem</b>	PEPL: PCX, Gráfico binário direto PDPL: PCX, BMP, HEX
<b>Opcionais</b>	Kit Peeler Guilhotina Módulo Ethernet, módulo BT, módulo WiFi
<b>Fonte de alimentação</b>	Adaptador de energia de comutação Entrada: 100 a 240 V, 1,8 A, 50 ~ 60 Hz Saída: 24 V, 2,5 A
<b>Condições ambientais</b>	Operação: 5 °C a 45°C Armazenagem: -20 °C a 50 °C
<b>Umidade</b>	Operação: 10% a 90% sem condensação Armazenagem: 5% a 95% sem condensação
<b>Dimensões</b>	263,19 mm (C) × 200 mm (L) × 188,29 mm (A)
<b>Peso</b>	2 kg

## MODELOS



### **911MK010100233**

LABEL PRINTER D4 102 USB  
BLACK



### **911MK010300J33**

LABEL PRINTER D4 102 ETH USB  
BLACK

---

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: - CÓDIGO UNÍVOCO: 8RQN7AZ

As informações técnicas neste site não são vinculadas e podem ser alteradas sem aviso prévio.

Última atualização: 30 abril 2026