



D4 102

Impressora de Etiquetas

A D4 102 é uma impressora de etiquetas desktop de tamanho compacto, 4", com equipamentos de níveis industriais e de alto desempenho. Várias portas de comunicação, slot SD para armazenamento de dados, 1 tecla multifuncional e luz LED para operar facilmente e mostrar o status do erro são algumas dos principais recursos que tornam esta impressora de etiquetas ideal para aplicação de etiquetas.



FICHA TÉCNICA

Método de impressão	Térmica Direta / Transferência térmica
Resolução	203 dpi
Máx. comprimento de impressão	3810 mm
Largura de impressão	104 mm
Sensores	Sensor reflexivo móvel Sensor de Ribbon Sensor de tampa aberta
MemóriaRAM	64 MB
Painel de controle	1 tecla multifuncional 6 luzes LED de status
Media	Largura máxima da etiqueta: 110 mm Largura mínima da etiqueta: 15 mm Diâmetro máximo do rolo: 127 mm Diâmetro do núcleo: 25,4 mm Espessura da mídia: 0,06 mm a 0,2 mm Tipo de mídia: Contínuo, cortado, etiqueta, dobra em leque, black mark
Ribbon	OD: 39 mm Comprimento máximo: 100 m Largura: 25,4 mm a 110 mm ID: 12,7 mm Tipo de ribbon: Cera, cera / resina, resina
Linguagem de Emulação	PEPL, PDPL, PZPL
Interfaces	USB Opcional: Ethernet 10/100Mbps, Bluetooth, Wi-Fi
Código de barras suportados 1D/2D	Code39 normal ou estendido, Code39 com dígito de verificação, Code93, Code128 UCC, Code128 Auto A,B,C mode, EAN8, EAN8/13 2&5 digit add-on, EAN13, Intercalado 2 & 5, Intercalado 2 & 5 com dígito verificador, Intercalado com o dígito de verificação legível por humanos, UCC/EAN 128, UPC-A, UPC-A 2&5, UPC-E, UPC-E 2&5, UPC Intercalado 2 & 5, Code 11 PDF417, Maxicode, Data Matrix, QR code
Fontes	5 fontes de bitmap expansíveis internas (alfanuméricas) Fonte programável para download 4 direções: 0, 90, 180, 270 graus 2 fontes de bitmap expansíveis internas (apenas numéricas)
Imagem	PEPL: PCX, Gráfico binário direto PDPL: PCX, BMP, HEX
Opcionais	Kit Peeler Guilhotina Módulo Ethernet, módulo BT, módulo WiFi
Fonte de alimentação	Adaptador de energia de comutação Entrada: 100 a 240 V, 1,8 A, 50 ~ 60 Hz Saída: 24 V, 2,5 A
Condições ambientais	Operação: 5 °C a 45°C Armazenagem: -20 °C a 50 °C
Umidade	Operação: 10% a 90% sem condensação Armazenagem: 5% a 95% sem condensação
Dimensões	263,19 mm (C) × 200 mm (L) × 188,29 mm (A)
Peso	2 kg

MODELOS



911MK010100233

LABEL PRINTER D4 102 USB BLACK

CUSTOM SPA - Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CÓDIGO UNÍVOCO: T180W10

As informações técnicas neste site não são vinculadas e podem ser alteradas sem aviso prévio.

Última atualização: 17 janeiro 2020