



D4 202

Impressora de Etiquetas

A D4 202 é uma impressora de etiquetas desktop de tamanho compacto, 4", com equipamentos de níveis industriais e de alto desempenho. A D4 202 é equipada com um display LCD colorido retroiluminado com exibição de imagem nítida que torna o menu mais amigável para os usuários. Múltiplas portas de comunicação, slot SD para armazenamento de dados, relógio em tempo real para aplicativos de impressão de data e hora são alguns dos principais recursos que tornam esta impressora de etiquetas ideal para todas as aplicações.



FICHA TÉCNICA

Método de impressão	Térmica Direta / Transferência térmica
Resolução	203 dpi
Velocidade de impressão	5 ips (opcional até 6 ips)
Largura de impressão	104 mm
Sensores	Sensor reflexivo móvel Sensor de Ribbon Sensor de tampa aberta
MemóriaRAM	128 MB
Display LCD	LCD retroiluminado colorido de 2,8", 240 × 320 pontos
Painel de controle	19 teclas multifuncionais
Media	Largura máxima da etiqueta: 110 mm Largura mínima da etiqueta: 15 mm Diâmetro máximo do rolo: 127 mm Diâmetro do núcleo: 25,4 mm Espessura da mídia: 0,06 mm a 0,2 mm Tipo de mídia: Contínuo, cortado, etiqueta, dobra em leque, black mark
Ribbon	OD: 39 mm Comprimento máximo: 100 m Largura: 25,4 mm a 110 mm ID: 12,7 mm Tipo de ribbon: Cera, cera / resina, resina
Linguagem de Emulação	PEPL, PDPL, PZPL
Interfaces	2 x USB Serial RS-232 Opcional: Ethernet 10/100Mbps, Bluetooth, Wi-Fi
Código de barras suportados 1D/2D	Code39 normal ou estendido, Code39 com dígito de verificação, Code93, Code128 UCC, Code128 Auto A,B,C mode, EAN8, EAN8/13 2&5 digit add-on, EAN13, Intercalado 2 & 5, Intercalado 2 & 5 com dígito verificador, Intercalado com o dígito de verificação legível por humanos, UCC/EAN 128, UPC-A, UPC-A 2&5, UPC-E, UPC-E 2&5, UPC Intercalado 2 & 5, Code 11 PDF417, Maxicode, Data Matrix, QR code
Fontes	5 fontes de bitmap expansíveis internas (alfanuméricas) Fonte programável para download 4 direções: 0, 90, 180, 270 graus 2 fontes de bitmap expansíveis internas (apenas numéricas)
Imagem	PEPL: PCX, Gráfico binário direto
Opcionais	Kit Peeler Guilhotina Módulo Ethernet, módulo BT, módulo WiFi
Fonte de alimentação	Adaptador de energia de comutação Entrada: 100 a 240 V, 1,8 A, 50 ~ 60 Hz Saída: 24 V, 2,5 A
Áudio	Emite um sinal sonoro quando ocorre um erro
Condições ambientais	Operação: 5 °C a 45 °C Armazenagem: -20 °C a 50 °C
Umidade	Operação: 10% a 90% sem condensação Armazenagem: 5% a 95% sem condensação
Dimensões	263,19 mm (C) × 200 mm (L) × 188,29 mm (A)
Peso	2 kg

MODELOS



911MK020100333

LABEL PRINTER D4 202 DISPLAY
USB RS232 BLACK

CUSTOM SPA - Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CÓDIGO UNÍVOCO: T180W10

As informações técnicas neste site não são vinculadas e podem ser alteradas sem aviso prévio.
Última atualização: 17 janeiro 2020