



K3

Elegante, prática e de alta performance

A nova K3, com a qual a Custom alcança o topo tecnológico das impressoras para PDV e Varejo, é ideal para a impressão de tickets, cupons, comandas para cozinha, faturas e bilhetes. A K3 é um produto elegante, prático e de alta performance, desenvolvido e projetado para se adaptar a todos os ambientes: tanto o requintado, quanto o funcional nas loja de departamentos. A K3 dispõe de um pacote tecnológico completo, provido de módulo Wi-Fi, API para Android e a possibilidade de imprimir a partir de dispositivos Apple tais como iPhone, iPodTouch e iPad. A utilização do produto torna-se ainda mais simplificada com os botões touch screen luminosos de “Feed” e abertura da tampa, tornando a impressora K3 mais intuitiva e de alta performance já do primeiro momento. Além disso, reconhece-se facilmente a sinalização de solicitação de assistência graças ao acendimento de um LED; por outro lado, no momento em que a bobina chega ao fim, o mecanismo de abertura da tampa ativa-se automaticamente, convidando o usuário a efetuar uma substituição simples e rápida. A K3 permite a montagem vertical em parede. A impressora K3 tornará a experiência do usuário inesquecível do primeiro ao último minuto.



FICHA TÉCNICA

Método de impressão	Impressão térmica
Número de dots	8 dots/mm
Resolução	203 dpi
Velocidade de impressão	350 mm/s
Guilhotina automática	Vida do cortador 1 milhão de cortes Corte total e parcial
Jogo de caracteres	Fontes padrão, fontes Chinesas 18030, fontes Russas
Número de colunas	32 42 56
Caracteres	2.25 x 3 1.625 x 3 1.25 x 3 (L x H mm)-Normal
Códigos de barra suportados	UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, QRCODE, DATAMATRIX, PDF417, AZTEC
Largura do papel	58mm / 60mm / 80mm
Gramatura do papel	da 55 a 90 gr/m ²
Dimensões da bobina	máx. Ø 100 mm
Sensores	Temperatura da cabeça Presença de papel Detecção de marca negra Tampa aberta Papel baixo detecção ajustável de marca preta (opcional) detecção de marca preta no lado não térmico (opcional)
Emulação	CUSTOM/POS
Interfaces	RS232 / USB / ETHERNET
Memória flash	Flash SPI 4MB + 1MB interna no micro
Memória RAM	64 Mb
Buffer de dado	16 kB
Drivers	Windows® (32/64 bits) – apenas a pedido WHQL e instalação silenciosa; Linux (32/64 bits); COM virtual (Linux ou Windows 32/64 bits); OPOS; JavaPOS; Android™; iOS
Tool software	PrinterSet; Virtual COM, Custom Windows API
Alimentação	24 Vdc ± 10%
Vida útil da cabeça	200 Km
Temperatura de funcionamento	0°C + 50°C
Dimensões	206 mm (L) × 148 mm (W) × 140 mm (H)
Peso	1,98 Kg

MODELOS



911HM060200733

PRINTER K3 ETH USB RS232 USA

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: - CÓDIGO UNÍVOCO: 8RQN7AZ

As informações técnicas neste site não são vinculadas e podem ser alteradas sem aviso prévio.

Última atualização: 09 junho 2026