



## K3

### Elegante, prática e de alta performance

A nova K3, com a qual a Custom alcança o topo tecnológico das impressoras para PDV e Varejo, é ideal para a impressão de tickets, cupons, comandas para cozinha, faturas e bilhetes. A K3 é um produto elegante, prático e de alta performance, desenvolvido e projetado para se adaptar a todos os ambientes: tanto o requintado, quanto o funcional nas loja de departamentos. A K3 dispõe de um pacote tecnológico completo, provido de módulo Wi-Fi, API para Android e a possibilidade de imprimir a partir de dispositivos Apple tais como iPhone, iPodTouch e iPad. A utilização do produto torna-se ainda mais simplificada com os botões touch screen luminosos de “Feed” e abertura da tampa, tornando a impressora K3 mais intuitiva e de alta performance já do primeiro momento. Além disso, reconhece-se facilmente a sinalização de solicitação de assistência graças ao acendimento de um LED; por outro lado, no momento em que a bobina chega ao fim, o mecanismo de abertura da tampa ativa-se automaticamente, convidando o usuário a efetuar uma substituição simples e rápida. A K3 permite a montagem vertical em parede. A impressora K3 tornará a experiência do usuário inesquecível do primeiro ao último minuto.



## FICHA TÉCNICA

<b>Método de impressão</b>	Impressão térmica
<b>Número de dots</b>	8 dots/mm
<b>Resolução</b>	203 dpi
<b>Velocidade de impressão</b>	350 mm/s
<b>Guilhotina automática</b>	Vida do cortador 1 milhão de cortes Corte total e parcial
<b>Jogo de caracteres</b>	Fontes padrão, fontes Chinesas 18030, fontes Russas
<b>Número de colunas</b>	32      42      56
<b>Caracteres</b>	2.25 x 3   1.625 x 3   1.25 x 3 (L x H mm)-Normal
<b>Códigos de barra suportados</b>	UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, QRCODE, DATAMATRIX, PDF417, AZTEC
<b>Largura do papel</b>	58mm / 60mm / 80mm
<b>Gramatura do papel</b>	da 55 a 90 gr/m <sup>2</sup>
<b>Dimensões da bobina</b>	máx. Ø 100 mm
<b>Sensores</b>	Temperatura da cabeça Presença de papel Detecção de marca negra Tampa aberta Papel baixo detecção ajustável de marca preta (opcional) detecção de marca preta no lado não térmico (opcional)
<b>Emulação</b>	CUSTOM/POS
<b>Interfaces</b>	RS232 / USB / ETHERNET
<b>Memória flash</b>	Flash SPI 4MB + 1MB interna no micro
<b>Memória RAM</b>	64 Mb
<b>Buffer de dado</b>	16 kB
<b>Drivers</b>	Windows® (32/64 bits) – apenas a pedido WHQL e instalação silenciosa; Linux (32/64 bits); COM virtual (Linux ou Windows 32/64 bits); OPOS; JavaPOS; Android™; iOS
<b>Tool software</b>	PrinterSet; Virtual COM, Custom Windows API
<b>Alimentação</b>	24 Vdc ± 10%
<b>Vida útil da cabeça</b>	200 Km
<b>Temperatura de funcionamento</b>	0°C + 50°C
<b>Dimensões</b>	206 mm (L) × 148 mm (W) × 140 mm (H)
<b>Peso</b>	1,98 Kg

---

## MODELOS



### **911HM060200733**

PRINTER K3 ETH USB RS232 USA

---

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: - CÓDIGO UNÍVOCO: 8RQN7AZ

As informações técnicas neste site não são vinculadas e podem ser alteradas sem aviso prévio.

Última atualização: 29 junho 2026