

K80 - TORNADO PRINTER

Impressora de recibos/bilhetes de 80mm

- Elevada qualidade de impressão de 200 dpi
- Largura do papel de 76 a 80 mm
- Bobina de papel de 180mm de diâmetro com bobina incorporada
- Interfaces RS232+USB
- Impressão de códigos de barras 1D e 2D (QR CODE)
- Fontes internacionais incorporadas: qualquer idioma disponível
- Guilhotina altamente confiável
- Sensores: temperatura da cabeça, presença de papel, papel prestes a acabar, black mark de 6 posições, saída do bilhete



CARACTERÍSTICAS

Solução ideal para caixas eletrônicos, bilheterias automáticas e quiosques de autoatendimento

- Ultracompacta
- Motor de impressão Heavy-duty realizado em alumínio
- Sistema antiatolamento
- Obturador à prova de intrusão
- Saída do papel "tear-off"
- Botão on/off



SOFTWARE PrinterSet: para atualizar logotipos e caracteres, configurar parâmetros de funcionamento e atualizar o firmware da impressora. Criar um arquivo que inclui as diferentes personalizações de software e enviá-las para a impressora através da interface, para um ajuste simples e rápido.

- CustomPowerTool

VERSÕES DISPONÍVEIS:

- K80 - TORNADO PRINTER: com bocal de saída do papel, obturador à prova de intrusão e sensor de bilhete, sensor de papel prestes a acabar para bobina de até 180mm
- K80 - KIT DE IMPRESSÃO: kit composto por mecanismo de impressão, guilhotina e placa de controle, ideal para o gerenciamento de filas

ACESSÓRIOS

- Sensor de fim de papel para bobina superior a 180mm
-

FICHA TÉCNICA


Método de impressão	Térmica com cabeça fixa
Número de dots	8 dots/mm
Resolução	203 dpi
Velocidade de impressão (mm/s)	150 mm/s
Jogo de caracteres	Tabelas de código de 54 caracteres Chinês com tabela de caracteres GB18030-2000, Coreano PC949
Códigos de barras suportados	UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, QRCODE
Formato de impressão	Altura e largura de 1x a 8x, negrito, inverso, sublinhado, itálico
Direção de impressão	Reto, 90°, 180°, 270°
Largura do papel	76, 80 ± 0,5 mm
Gramatura do papel	de 55 g/m ² a 80 g/m ²
Espessura do papel	de 63µm a 88µm
Largura de impressão	de 52 a 80 mm
Dimensões da bobina	máx. 180 mm
Sensores	Temperatura da cabeça, presença de papel, papel prestes a acabar, black mark, saída do bilhete
Emulação	CUSTOM/POS
Interfaces	USB + Serial RS232
Buffer de dados	8 kbytes
Memória flash	768 kbytes interna + 4 Mbytes externa
Memória RAM	128 kbytes
Memória gráfica	1 logotipo (640x409 dots)
Drivers	Windows XP VISTA (32/64bits) Windows 7 (32/64bits) Windows 8 (32/64bits) Windows 8.1 (32/64bits) Linux (32/64bits)
Alimentação	24 Vcc±10% (fonte de alimentação opcional)
Consumo médio	0,8 A (12,5% dots acesos)
MTBF	165.245 horas (placa eletrônica)
Vida útil da cabeça	100 Km
MCBF	1.000.000 de cortes
Temperatura de funcionamento	de 0°C a +50°C
Dimensões	258(C) x 103,5(A) x 135(L) mm
Peso	1250 g

MODELOS



915LC011100300

PRINTER K80 USB RS232
SHUT+NOTCH+MOUTH



976LC010000001

KIT MECHANISM + CUTTER +
BOARD K80

CUSTOM SPA - Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CÓDIGO UNÍVOCO: T180W10

As informações técnicas neste site não são vinculadas e podem ser alteradas sem aviso prévio.

Última atualização: 18 outubro 2019