



## KPM216HIII ETH

### Impressora de documentos A4

- Novo processador de última geração
- Nova cabeça de impressão com qualidade de impressão mais elevada
- Velocidade > 200 mm/s
- Bocal para papel iluminado (equipamento padrão)
- Na posição vertical, está prevista a função de retração, de suporte da bobina de papel ou fan-fold: a profundidade da impressora é de somente 8cm!
- RS232+USB (ou COM virtual)+Ethernet incorporadas: 3 interfaces de comunicação fornecidas de série
- Atualizável à distância graças à interface Ethernet
- Fontes internacionais incorporadas
- Impressão de códigos de barras 1D e 2D
- Software PrinterSet: uma ferramenta para um gerenciamento completo, fácil e rápido da sua impressora
- Software CPT: CustomPowerTool para a personalização dos seus bilhetes/recibos
- Função dot-saving



## CARACTERÍSTICAS

• Elevada qualidade de impressão (300dpi)

- Apresentar com muitas funções: evita os atolamentos do papel na saída mediante a retirada do recibo não pego pelo usuário ou mediante o retorno do bilhete para o interior do quiosque, com a finalidade de proteger a privacidade do usuário
- Entrada do papel regulável
- Prevenção contra pontos danificados: função que permite evitar a deterioração dos pontos submetidos a maior solicitação por impressões especiais, tais como gráficos ou tabelas
- Hardware 100% compatível com a versão ETH anterior
- Envio automático de e-mail para finalidades de assistência
- Atualização remota de logotipos e fontes
- Drivers disponíveis no disco flash da impressora

## APLICAÇÕES

- Quiosques de módulos e documentos
- Caixas de banco
- Autoatendimento de seguros
- Quiosques informativos
- Quiosques internet e multimídia
- Quiosques de recursos humanos
- Cartões de embarque
- Bilheteria eletrônica

## VERSÕES DISPONÍVEIS

- Serial+USB+Ethernet 200 dpi 24V
  - Serial+USB+Ethernet 300 dpi 24V
- 

## ACESSÓRIOS

### O que está na caixa:

- Dispositivo, cabo de conexão + placa do sensor externo de baixo papel, suportes de fixação adicionais com parafusos, cabo de alimentação
-

## FICHA TÉCNICA

	Modelo de 200 dpi	Modelo de 300 dpi
Método de impressão	Térmica com cabeça fixa	
Número de dots	8 dots/mm	12 dots/mm
Resolução	203 dpi	300 dpi
Velocidade de impressão (mm/s)	200 mm/s	
Jogo de caracteres	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, Internacional	
Códigos de barras suportados	1D e 2D	
Formato de impressão	Normal, altura e largura de 1x a 8x, inverso, sublinhado, itálico, negrito	
Direção de impressão	Reto, 90°, 180°, 270°	
Largura do papel	210 mm / 216 mm (A4" - US Letter)	
Gramatura do papel	de 58 a 78 g/m <sup>2</sup>	
Espessura do papel	de 63 a 85 µm	
Dimensões da bobina	Ø 180 mm máx.	
Emulação	CUSTOM/POS	
Interfaces	RS232 + USB(ou COM virtual) + Ethernet	
Buffer de dados	19 KB	
Memória flash	2MB de memória flash interna e 8MB de memória flash externa SPI	
Memória RAM	128 kbytes	
Memória gráfica	5 logotipos de 1600 x 327 dots	5 logotipos de 2368 x 327 dots
Drivers	Windows® (32/64 bits) – apenas a pedido WHQL e instalação silenciosa; Linux (32/64 bits); Android™; iOS	
Tool software	PrinterSet, CustomPowerTool, Status Monitor, Custom Windows API	
Alimentação	24 Vcc± 10%	
Consumo médio	2,5A (12,5% dots acesos)	
Vida útil da cabeça	100 km / 100 milhões de impulsos	
MCBF	300.000 de cortes	
Temperatura de funcionamento	0°C + 50°C	
Dimensões	270 x 190 x 90 mm	
Peso	4,8 Kg	

## MODELOS



**915AS050200700**

PRINTER KPM216HIII ETH USB  
RS232 ESP 300



**915AS050100700**

PRINTER KPM216HIII ETH USB  
RS232 ESP



**915AS050300700**

PRINTER KPM216HIII ETH USB  
RS232 ESP VERT



**915AS050400700**

PRINTER KPM216HIII ETH USB  
RS232 ESP VERT 300

---

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: - CÓDIGO UNÍVOCO: 8RQN7AZ

As informações técnicas neste site não são vinculadas e podem ser alteradas sem aviso prévio.

Última atualização: 29 abril 2026