


## MODUS 3

### Impressora para quiosques ultracompacta

Impressora térmica ultracompacta para atender às necessidades de quiosques de linha fina sem sacrificar os recursos e a funcionalidade. O MODUS 3 combina todos os recursos de uma impressora self-service com compacidade inimitável (116Lx50Dx62H), é muito leve (apenas 400g) e conta com uma tampa de abertura total, mecanismo de fácil inspeção que garante uma manutenção mais fácil.

- Largura do papel: 54-82,5 mm
- Espessura do papel: 55-100 g/m<sup>2</sup>
- Velocidade de impressão: 200 mm/s
- Interfaces: RS232 e USB 2.0 (placa incorporada)
- Fontes internacionais incorporadas
- Drivers Windows<sup>®</sup> e Linux<sup>®</sup>
- CustomPowerTool



## CARACTERÍSTICAS

### Confiabilidade

- Cabeça de impressão: 150 Km
- Cortador confiável com corte parcial: 1 milhão de cortes

### Sensores

- Fechamento da tampa
  - Presença de papel na entrada
  - Guilhotina automática com corte parcial
  - Antiatolamento opcional
  - Sensor de papel prestes a acabar QFC opcional
  - Sensor de presença de papel na saída opcional
- 

## ACESSÓRIOS

- Bocal para papel
  - Porta-bobina com carregamento do papel por cima
-

**FICHA TÉCNICA**

<b>Método de impressão</b>	Térmico com cabeça fixa
Número de dots	8 dots/mm
Resolução	203 dpi
Velocidade de impressão (mm/s)	200 mm/s
Jogo de caracteres	PC437, PC850, PC858, PC860, PC862, PC863, PC864, PC865, PC866, internacionais
Códigos de barras suportados	UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, QRCode
Formato de impressão	Altura/Largura de 1 a 8, negrito, negativo, sublinhado, itálico
Direção de impressão	Normal, 90°, 180°, 270°
Largura do papel	de 54 a 82.5 mm
Gramatura do papel	de 60 a 120 g/m <sup>2</sup>
Espessura do papel	de 63 a 120 μm
Largura de impressão	de 48 a 80 mm
Dimensões da bobina	máx. 80 mm
Sensores	Temperatura da cabeça, presença de papel, entalhe de alinhamento, tampa aberta, papel prestes a acabar externo (opcional)
Emulação	CUSTOM/POS
Interfaces	USB 2.0 full speed Serial RS232
Memória flash	768 kB interna
Memória RAM	128 kB interna
Drivers	Windows Driver autoinstalável para Virtual COM: (32/64 bit)
Alimentação	24 Vcc±10% (fonte de alimentação)
Consumo médio	0,8 A
Vida útil da cabeça	150 km / 100 milhões de impulsos (com o papel aconselhado)
MCBF	Cortador confiável com corte parcial: 1 milhão de cortes
Temperatura de funcionamento	de -20°C a +70°C
Dimensões	50,3(Compr.) x 62,6(Alt.) x 116,3(Larg.) mm 62(Compr.) x 62,6(Alt.) x 116,3(Larg.) mm com bocal para papel 158(Compr.) x 88(Alt.) x 116,3(Larg.) mm com suporte porta-bobina
Peso	400 g

**MODELOS**



## **915LF010300300**

PRINTER MODUS 3 USB RS232

COMPACT

---

CUSTOM SPA - Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CÓDIGO UNÍVOCO: T180W10

As informações técnicas neste site não são vinculadas e podem ser alteradas sem aviso prévio.

Última atualização: 01 abril 2020