



mPLUS2

Mini impressora para painel

- Elevada qualidade de impressão de 204 dpi
- Largura do papel 58 mm
- 100% compatível com a versão anterior MiniPLUS
- Gramatura do papel de 55-70g/m²
- Alimentação 4-7,5Vcc% ±10%
- Memória flash interna de 4MB para logotipos e fontes
- Interfaces incorporadas: USB, serial RS232 e serial TTL (selecionável mediante interruptor com alavanca)
- Impressão de código de barras 1D e 2D (QRCODE e PDF417)
- Fontes: qualquer idioma disponível
- Sensores: temperatura da cabeça, fim do papel, tampa aberta
- Certificações UL, CE, FCC
- Ideal para ambientes hostis de -20 até + 70 graus
- Funcionamento com eficiência energética para reduzir o consumo

CARACTERÍSTICAS

APLICAÇÕES:

- Instrumentos para oficinas
- Instrumentos médicos
- Instrumentos de pesagem
- Equipamentos para esterilização
- Instrumentos de medição e controle
- Taxímetros



SOFTWARE CePrinterSet: para atualizar logotipos, alterar caracteres, configurar parâmetros de funcionamento e atualizar o firmware da impressora. Permite criar um arquivo que inclui as diferentes personalizações de software e enviá-lo para a impressora através da interface, para um ajuste simples e rápido.

VERSÕES DISPONÍVEIS:

- Serial RS232/TTL e USB, 5Vcc
 - Versão do mecanismo (sem placa eletrônica)
-

FICHA TÉCNICA

Método de impressão	Térmica
Número de dots	8 dots/mm
Colunas	24/40
Resolução	203 dpi
Velocidade de impressão (mm/s)	Máx. 50mm/s (na ausência de funcionamento energy-efficient)
Jogo de caracteres	Internacionais incorporados: todos os Europeus, Russo, Turco, Árabe, Chinês (GB18030), Katakana
Códigos de barras suportados	UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32 e Código de barras 2D PDF417 e QRcode
Largura do papel	58 mm
Gramatura do papel	de 55 a 70 g/m ²
Dimensões da bobina	Diâmetro externo máx. 30mm; diâmetro interno 13mm
Sensores	Temperatura da cabeça, fim do papel, tampa aberta
Emulação	Compatibilidade Escape Command
Interfaces	RS232/TTL, miniUSB
Buffer de dados	2kB
Memória flash	4 MB
Memória gráfica	Flash interna 1MB + 4MB externa; RAM 128KB interna + 8MB externa
Drivers	Linux, Win XP,7,8,Android
Tool software	CePrinterSet
Alimentação	4-7,5 Vcc ±10%
Temperatura de funcionamento	de -20 °C a +70 °C
Certificações	UL, CE, FCC
Dimensões	63,9(L) x 61,2(H) x 87,2(W) mm
Peso	98 g

MODELOS**915CW170100333**

PRINTER 57MM MPLUS2 USB

RS232 TTL

CUSTOM SPA - Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CÓDIGO UNÍVOCO: T180W10

As informações técnicas neste site não são vinculadas e podem ser alteradas sem aviso prévio.

Última atualização: 18 outubro 2019