



## P3L

Impressora eficiente de recibos térmicos que proporciona desem penho, flexibilidade e confiabilidade

A impressora de recibos térmicos P3L é a solução perfeita para as empresas que procuram um desempenho confiável e flexibilidade. Concebida para suportar aplicações existentes e novas com o seu design de interface tripla, a P3L suporta conectividade USB, Serial e Ethernet. Ideal para o varejo e hospitalidade, a velocidade de impressão de 200mm/segundos da P3L assegura transações rápidas no ponto de venda. Construída para durar, está equipada com uma cabeça de impressão de longa duração e um guilhotina automática. Concebida utilizando os mais de 30 anos de expertise de impressão da Custom, a P3L é a líder em impressoras térmicas POS eficientes em termos de custos.



## CARACTERÍSTICAS

- 1. Interface Triple**  
A P3L vem como padrão com interfaces USB, Serial e Ethernet para conectividade máxima
- 2. Velocidade de impressão 200mm/s**  
Com uma velocidade de impressão de 200mm/s, a P3L salvará o seu negócio hora do check-out
- 3. Eficácia em termos de custos**  
A P3L é a nossa impressora de recibos POS mais rentável e inclui ambos cabos de interfaces USB e Serial
- 4. Durável**  
Utilizando os mais de 30 anos de expertise de impressão, a P3L possui as características de cabeça de impressão de longa duração e guilhotina automática
- 5. Compatível com CUSTOM/POS e OPOS**  
Suportando tanto CUSTOM/POS como OPOS, a P3L é uma substituta fácil para a maioria das aplicações POS

## MERCADOS

- Varejo
  - Hospitalidade
- 

## ACESSÓRIOS

- Guia de redução de papel de 58 mm
-

## FICHA TÉCNICA

<b>Método de impressão</b>	Impressão Térmica, cabeça fixa
<b>Número de dots</b>	8 dots / mm
<b>Resolução</b>	203dpi
<b>Velocidade de impressão (mm/seg)</b>	200mm/s
<b>Buzzer Integrado</b>	De alto desempenho
<b>Guilhotina automática</b>	Vida do cortador 1,5 milhão de cortes Corte parcial
<b>Direção de Impressão</b>	Normal, 90°, 180°, 270°
<b>Formato de Impressão</b>	Altura e largura de 1 a 8, negrito, reverso, sublinhado, itálico
<b>Conjunto de caracteres</b>	Fonte padrão, Chinês estendido GB18030-2000
<b>Impressão de códigos de barras</b>	1D: UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, CODE39, ITF, I25, CODABAR, CODE128, CODE11, MSI 2D: PDF417, QRCODE, DATAMATRIX
<b>Largura do papel</b>	58mm (com guia de redução de papel opcional) 80mm
<b>Gramatura do papel</b>	de 55 gr a 80 gr
<b>Sensores</b>	Papel pobre
<b>Emulação</b>	CUSTOM/POS
<b>Interfaces</b>	USB RS232 Ethernet Gaveta de dinheiro
<b>Drivers</b>	Windows® (32/64 bits) Linux (32/64 bits)
<b>Tool software</b>	PrinterTool
<b>Possibilidade de fixação</b>	Vertical
<b>LED</b>	Status
<b>Fonte de alimentação</b>	Externa 24 Vdc ± 10%
<b>Consumo médio</b>	2.5A (12,5% pontos ativados)
<b>Vida útil da cabeça de impressão</b>	150 Km
<b>Temperatura de operação</b>	0°C + 40°C
<b>Dimensões</b>	145 mm (W) × 195 mm (D) × 150 mm (H)
<b>Peso</b>	1 Kg

## MODELOS



## **911MX010100733**

PRINTER P3L 80MM ETH USB

RS232 USA

---

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: - CÓDIGO UNÍVOCO: 8RQN7AZ

As informações técnicas neste site não são vinculadas e podem ser alteradas sem aviso prévio.

Última atualização: 12 junho 2026