



TK202III

Impressora de cartões de embarque e etiquetas de bagagem com “tear-off”

A TK202III é uma impressora de bilhetes BPP e BTP com firmware AEA nativo para uma integração perfeita em plataformas CUTE e CUPPS, com funcionamento confiável e elevada velocidade de impressão de 200 mm/s. Barra de tear-off e tela. A TK202III suporta a tecnologia RFID UHF segundo as normas IATA 1740C, padrão EPC Gen2.



CARACTERÍSTICAS

- Barra de tear-off em 2 lados
- BPP e BTP all-in-one
- Compatível com CUPPS e suporte AEA 2012 nativo, IPTS 2018, ITPS 2019, ITPS 2022
- Elevadas velocidades de até 200 mm/s.
- Interfaces: USB e RS232; Ethernet opcional
- Detecção automática do comprimento do bilhete
- Opção RFID
- Novo porta-bobina de papel plano
- Autocarregamento completo de papel sem desperdícios

FOCUS ON

- Impressão de códigos de barras 1D e 2D IATA: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATAMATRIX, QRCODE
- Interface serial + USB
- Sensores: sensores ópticos inferiores e superiores completamente reguláveis para qualquer largura de bilhete e também para o reconhecimento de hole mark/gap translúcido
- A função tear-off é perfeita para reduzir os custos: nenhum desgaste da guilhotina mesmo com etiquetas de bagagem
- Driver da impressora autoinstalável - Windows 7, 8, 8.1, 10 (compatível com 32 - 64 bits). Certificado WHQL (somente a pedido). Driver RS232 Virtual USB autoinstalável - Windows 7, 8, 8.1, 10 (compatível com 32 - 64 bits). Certificado WHQL (somente a pedido); Linux compatível com 32/64 bits; Android, iOS, Windows Phone

ACESSÓRIOS

- Disponível versão com RFID
-

FICHA TÉCNICA

Método de impressão	Cabeça térmica fixa
Número de dots	8 dots/mm (203 dpi)
Resolução	203 dpi
Velocidade de impressão (mm/s)	200 mm/s
Jogo de caracteres	Latino, Cirílico, Chinês
Largura do papel	54 mm (de acordo com especificações IATA BTP - resolução 740) 82,5 mm (de acordo com especificações IATA ATB - resolução 722e)
Gramatura do papel	de 80 a 255 g/m ²
Dimensões da bobina	máx. 300 mm
Emulação	Compatível com CUPPS e suporte AEA 2012 nativo, IPTS 2018, ITPS 2019, ITPS 2022
Interfaces	RS232+USB
Buffer de dados	64 KB
Memória flash	16 MB
Drivers	Windows [®] (32/64 bits) – apenas a pedido WHQL e instalação silenciosa; Linux (32/64 bits); COM virtual (Linux ou Windows 32/64 bits); Android [™] ; iOS
Alimentação	24Vcc±10%; Auto Range, 90-132 Vca e 190-264 Vca
Consumo médio	0,8A (12,5% dots acesos)
Vida útil da cabeça	100km /100 milhões de impulsos
Dimensões	252,1(C) x 192,6(A) x 216(L) mm
Peso	4 Kg

MODELOS**911BD050300313**

PRINTER TK202III USB RS232
AVIATION

**911BD070100313**

PRINTER TK202III UHF RFID USB
RS232 AVIATION

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CÓDIGO UNÍVOCO: 8RQN7AZ

As informações técnicas neste site não são vinculadas e podem ser alteradas sem aviso prévio.

Última atualização: 24 abril 2024