



TK202III

Impressora de bilhetes

A TK202III possui alta velocidade de impressão > 200mm/s. Possibilita a impressão de bilhetes de diferentes larguras, de 20 a 82,5 mm, reguláveis facilmente pelo usuário. Gramatura do bilhete de 80 a 255 g/m². Impressão de códigos de barras 1D e 2D.



CARACTERÍSTICAS

- Impressora de bilhetes para cargas de trabalho pesadas
- Velocidade de impressão de até 200 mm/s
- Largura do bilhete de 20 a 82,5 mm
- Gramatura do bilhete: de 70 a 255 g/m²
- Cabeça de qualidade potencializada para impressões nítidas e precisas
- Suporte para bobina/fan-fold
- Display integrado em 2 linhas

FOCUS ON

- Impressão de códigos de barras 1D e 2D: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATAMATRIX, QRCODE
- Interface RS232 + USB
- Sensores: sensores ópticos inferiores e superiores completamente reguláveis para qualquer largura de bilhete e também para o reconhecimento de hole mark/gap translúcido
- A função tear-off é ideal para reduzir os custos: nenhum desgaste da guilhotina mesmo com etiquetas
- Gráfica: gerenciamento dinâmico dos logotipos (memória gráfica máx. de 2MB)
- Caracteres: suporte para caracteres True Font, qualquer idioma disponível

ACESSÓRIOS

O que está na caixa:

- Dispositivo, régua, adaptador AC, guia curto, redutor para largura de papel <40 mm, cabo serial, cabo USB, cabo de alimentação 220V

FICHA TÉCNICA

Método de impressão	Cabeça térmica fixa
Número de dots	8 dots/mm
Resolução	203 dpi
Velocidade de impressão (mm/s)	>200 mm/s
Jogo de caracteres	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858
Formato de impressão	Altura e largura de 1x a 8x, inverso, sublinhado, itálico, negrito
Direção de impressão	Normal, 90°, 180°, 270°
Largura do papel	De 20mm a 82,5mm (2mm por passo)
Gramatura do papel	de 70 a 255 g/m ²
Emulação	CUSTOM/POS - SVELTA
Interfaces	RS232+USB
Buffer de dados	64 KB
Memória flash	16 MB
Memória gráfica	Gerenciamento dinâmico dos logotipos (memória gráfica máx. de 2MB)
Drivers	Windows® (32/64 bits) – apenas a pedido WHQL e instalação silenciosa; Linux (32/64 bits); COM virtual (Linux ou Windows 32/64 bits); OPOS; Android™; iOS
Tool software	PrinterSet, CustomPowerTool, Status Monitor
Alimentação	24 Vca ± 10%
Consumo médio	0,8A (12,5% dots acesos)
Vida útil da cabeça	100km /100 milhões de impulsos
Dimensões	252,1(C) x 192,6(A) x 216(L) mm
Peso	4 Kg

MODELOS



911BD050100313

PRINTER TK202III USB RS232

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: - CÓDIGO UNÍVOCO: 8RQN7AZ

As informações técnicas neste site não são vinculadas e podem ser alteradas sem aviso prévio.

Última atualização: 04 junho 2026