



TK302III

Impressora de bilhetes

A TK302III é a impressora de bilhetes mais avançada no mercado para aplicações que exigem durabilidade e tecnologia de ponta. A impressora pode ser fornecida com scanner de códigos de barras opcional para validar os bilhetes com códigos de barras pré-impressos. O scanner de códigos de barras opcional torna a TK302III adequada para todas as aplicações de gestão de bilhetes nas quais o risco de fraude é muito alto e para reforçar os controles de acesso. O scanner de códigos de barras está instalado no interior da impressora para um processo de digitalização seguro e em tempo real. A TK302III é muito rápida, com velocidade de até 200mm/s na impressão de bilhetes. Larguras de impressão diferentes de 20 a 82,5mm facilmente reguláveis pelo usuário. Gramatura do bilhete de 80 a 255 g/m². A TK302III possui a interface Ethernet com servidor web integrado, que permite um monitoramento completo à distância e um diagnóstico da impressora em tempo real. O programa de correio eletrônico integrado pode mandar e-mails automaticamente para informar de uma possível solicitação de assistência ou simplesmente para pedir uma troca de papel.









CARACTERÍSTICAS

- Ethernet e servidor de impressão web para impressão e configurações à distância
- Velocidade de impressão de até 200 mm/s
- Diferentes larguras de bilhete de 20 a 82,5 mm
- Gramatura do bilhete: de 80 a 255 g/m²
- Display integrado em 2 linhas
- Guilhotina automática robusta para 1.5 milhões de cortes
- Processador potente de 32 bits de 266 MHz
- RAM de até 32 MB em flash de 32 MB
- Slot de expansão SD para 2 GB de memória adicional
- Emulador de SW virtual COM/USB

FOCUS ON

- Impressão de códigos de barras 1D e 2D: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATAMATRIX, AZTEC, QR CODE
- Interface RS232 + USB + Ethernet
- Sensores: sensores ópticos superiores e inferiores totalmente reguláveis para qualquer largura de bilhete. Sensor de presença de bilhete
- Através do cartão SD de 2 GB ou da memória USB de massa de 8 MB, é possível carregar facilmente caracteres e logotipos
 True Font mediante a função drag-and-drop e instalá-los diretamente no dispositivo
- O alimentador externo é removível para aumentar a flexibilidade de instalação



OPCIONAL

- Scanner de códigos de barras interno para validar os bilhetes pré-impressos com código de barras
- Rampa para bilhetes de plástico ou metálica
- Suporte porta-bobina ou fan-fold



FICHA TÉCNICA

Consumo médio 0,8A (12,5% dots acesos)	Método de impressão	Térmica com cabeça fixa
Velocidade de impressão (mm/s) 200 mm/s Jogo de caracteres PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858 Formato de impressão Altura e largura de 1x a 8x, inverso, sublinhado, itálico, negrito Direção de impressão Normal, 90°, 180°, 270° Largura do papel De 20mm a 82,5mm (2mm por passo) Gramatura do papel de 80 a 255 g/m² Emulação CUSTOM/POS - SVELTA Interfaces RS232 + USB/ETHERNET Buffer de dados 64 KB Memória flash 16 MB Memória gráfica Gerenciamento dinâmico de logotipos (máx. 2MB de memória gráfica) Windows® (32/64 bits) - apenas a pedido WHQL e instalação silenciosa; Linux (32/64 bits); COM virtual (Linux ou Windows 32/64 bits); OPOS; Android™; iOS Drivers PrinterSet, CustomPowerTool, Status Monitor, EasyMyfare, EthLocator Alimentação 220 Vca ± 10% Consumo médio 0,8A (12,5% dots acesos) Vida útil da cabeça 100km /100 milhões de impulsos MCBF mais de 1.500.000 de cortes Dimensões 252,1(C) x 192,6(A) x 216(L) mm	Número de dots	8 dots/mm
Jogo de caracteres PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858 Formato de impressão Altura e largura de 1x a 8x, inverso, sublinhado, itálico, negrito Direção de impressão Normal, 90°, 180°, 270° Largura do papel De 20mm a 82,5mm (2mm por passo) Gramatura do papel de 80 a 255 g/m² Emulação CUSTOM/POS - SVELTA Interfaces RS232 + USB/ETHERNET Buffer de dados 64 KB Memória flash 16 MB Memória gráfica Gerenciamento dinâmico de logotipos (máx. 2MB de memória gráfica) Windows* (32/64 bits) – apenas a pedido WHQL e instalação silenciosa; Linux (32/64 bits); OPOS; Android™; iOS Tool software PrinterSet, CustomPowerTool, Status Monitor, EasyMyfare, EthLocator Alimentação 220 Vca ± 10% Consumo médio 0,8A (12,5% dots acesos) Vida útil da cabeça 100km /100 milhões de impulsos MCBF mais de 1.500.000 de cortes Dimensões 252,1(C) x 192,6(A) x 216(L) mm	Resolução	203 dpi
Altura e largura de 1x a 8x, inverso, sublinhado, itálico, negrito Direção de impressão Normal, 90°, 180°, 270° Largura do papel De 20mm a 82,5mm (2mm por passo) Gramatura do papel de 80 a 255 g/m² Emulação CUSTOM/POS - SVELTA Interfaces RS232 + USB/ETHERNET Buffer de dados 64 KB Memória flash 16 MB Memória gráfica Gerenciamento dinâmico de logotipos (máx. 2MB de memória gráfica) Windows® (32/64 bits) – apenas a pedido WHQL e instalação silenciosa; Linux (32/64 bits); COM virtual (Linux ou Windows 32/64 bits); OPOS; Android™; iOS Tool software PrinterSet, CustomPowerTool, Status Monitor, EasyMyfare, EthLocator Alimentação 220 Vca ± 10% Consumo médio 0,8A (12,5% dots acesos) Vida útil da cabeça MCBF mais de 1.500.000 de cortes Dimensões 252,1(C) x 192,6(A) x 216(L) mm	Velocidade de impressão (mm/s)	200 mm/s
Direção de impressão Normal, 90°, 180°, 270° Largura do papel De 20mm a 82,5mm (2mm por passo) Gramatura do papel de 80 a 255 g/m² Emulação CUSTOM/POS - SVELTA Interfaces RS232 + USB/ETHERNET Buffer de dados 64 KB Memória flash 16 MB Memória gráfica Gerenciamento dinâmico de logotipos (máx. 2MB de memória gráfica) Windows® (32/64 bits) - apenas a pedido WHQL e instalação silenciosa; Linux (32/64 bits); COM virtual (Linux ou Windows 32/64 bits); OPOS; Android™; iOS Drivers PrinterSet, CustomPowerTool, Status Monitor, EasyMyfare, EthLocator Alimentação 220 Vca ± 10% Consumo médio 0,8A (12,5% dots acesos) Vida útil da cabeça 100km /100 milhões de impulsos MCBF mais de 1.500.000 de cortes Dimensões 252,1(C) x 192,6(A) x 216(L) mm	Jogo de caracteres	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858
Largura do papel De 20mm a 82,5mm (2mm por passo) Gramatura do papel de 80 a 255 g/m² Emulação CUSTOM/POS - SVELTA Interfaces RS232 + USB/ETHERNET Buffer de dados 64 KB Memória flash 16 MB Memória gráfica Gerenciamento dinâmico de logotipos (máx. 2MB de memória gráfica) Windows® (32/64 bits) – apenas a pedido WHQL e instalação silenciosa; Linux (32/64 bits); COM virtual (Linux ou Windows 32/64 bits); OPOS; Android™; iOS Tool software PrinterSet, CustomPowerTool, Status Monitor, EasyMyfare, EthLocator Alimentação 220 Vca ± 10% Consumo médio 0,8A (12,5% dots acesos) Vida útil da cabeça 100km /100 milhões de impulsos MCBF mais de 1.500.000 de cortes Dimensões 252,1(C) x 192,6(A) x 216(L) mm	Formato de impressão	Altura e largura de 1x a 8x, inverso, sublinhado, itálico, negrito
Gramatura do papel de 80 a 255 g/m² Emulação CUSTOM/POS - SVELTA Interfaces RS232 + USB/ETHERNET Buffer de dados 64 KB Memória flash 16 MB Memória gráfica Gerenciamento dinâmico de logotipos (máx. 2MB de memória gráfica) Windows® (32/64 bits) – apenas a pedido WHQL e instalação silenciosa; Linux (32/64 bits); COM virtual (Linux ou Windows 32/64 bits); OPOS; Android™; iOS Tool software PrinterSet, CustomPowerTool, Status Monitor, EasyMyfare, EthLocator Alimentação 220 Vca ± 10% Consumo médio 0,8A (12,5% dots acesos) Vida útil da cabeça 100km /100 milhões de impulsos MCBF mais de 1.500.000 de cortes Dimensões 252,1(C) x 192,6(A) x 216(L) mm	Direção de impressão	Normal, 90°, 180°, 270°
Emulação CUSTOM/POS - SVELTA Interfaces RS232 + USB/ETHERNET Buffer de dados 64 KB Memória flash 16 MB Memória gráfica Gerenciamento dinâmico de logotipos (máx. 2MB de memória gráfica) Windows® (32/64 bits) – apenas a pedido WHQL e instalação silenciosa; Linux (32/64 bits); COM virtual (Linux ou Windows 32/64 bits); OPOS; Android™; iOS Tool software PrinterSet, CustomPowerTool, Status Monitor, EasyMyfare, EthLocator Alimentação 220 Vca ± 10% Consumo médio 0,8A (12,5% dots acesos) Vida útil da cabeça 100km /100 milhões de impulsos MCBF mais de 1.500.000 de cortes Dimensões 252,1(C) x 192,6(A) x 216(L) mm	Largura do papel	De 20mm a 82,5mm (2mm por passo)
Interfaces RS232 + USB/ETHERNET Buffer de dados 64 KB Memória flash 16 MB Memória gráfica Gerenciamento dinâmico de logotipos (máx. 2MB de memória gráfica) Windows® (32/64 bits) – apenas a pedido WHQL e instalação silenciosa; Linux (32/64 bits); COM virtual (Linux ou Windows 32/64 bits); OPOS; Android™; iOS Tool software PrinterSet, CustomPowerTool, Status Monitor, EasyMyfare, EthLocator Alimentação 220 Vca ± 10% Consumo médio 0,8A (12,5% dots acesos) Vida útil da cabeça 100km /100 milhões de impulsos MCBF mais de 1.500.000 de cortes Dimensões 252,1(C) x 192,6(A) x 216(L) mm	Gramatura do papel	de 80 a 255 g/m²
Buffer de dados 64 KB Memória flash 16 MB Memória gráfica Gerenciamento dinâmico de logotipos (máx. 2MB de memória gráfica) Windows® (32/64 bits) – apenas a pedido WHQL e instalação silenciosa; Linux (32/64 bits); COM virtual (Linux ou Windows 32/64 bits); OPOS; Android™; iOS Tool software PrinterSet, CustomPowerTool, Status Monitor, EasyMyfare, EthLocator Alimentação 220 Vca ± 10% Consumo médio 0,8A (12,5% dots acesos) Vida útil da cabeça 100km /100 milhões de impulsos MCBF mais de 1.500.000 de cortes Dimensões 252,1(C) x 192,6(A) x 216(L) mm	Emulação	CUSTOM/POS - SVELTA
Memória flash 16 MB Memória gráfica Gerenciamento dinâmico de logotipos (máx. 2MB de memória gráfica) Windows® (32/64 bits) – apenas a pedido WHQL e instalação silenciosa; Linux (32/64 bits); COM virtual (Linux ou Windows 32/64 bits); OPOS; Android™; iOS Tool software PrinterSet, CustomPowerTool, Status Monitor, EasyMyfare, EthLocator Alimentação 220 Vca ± 10% Consumo médio 0,8A (12,5% dots acesos) Vida útil da cabeça 100km/100 milhões de impulsos MCBF mais de 1.500.000 de cortes Dimensões 252,1(C) x 192,6(A) x 216(L) mm	Interfaces	RS232 + USB/ETHERNET
Memória gráfica Gerenciamento dinâmico de logotipos (máx. 2MB de memória gráfica) Drivers Windows® (32/64 bits) – apenas a pedido WHQL e instalação silenciosa; Linux (32/64 bits); COM virtual (Linux ou Windows 32/64 bits); OPOS; Android™; iOS Tool software PrinterSet, CustomPowerTool, Status Monitor, EasyMyfare, EthLocator Alimentação 220 Vca ± 10% Consumo médio 0,8A (12,5% dots acesos) Vida útil da cabeça 100km /100 milhões de impulsos MCBF mais de 1.500.000 de cortes Dimensões 252,1(C) x 192,6(A) x 216(L) mm	Buffer de dados	64 KB
Windows® (32/64 bits) – apenas a pedido WHQL e instalação silenciosa; Linux (32/64 bits); COM virtual (Linux ou Windows 32/64 bits); OPOS; Android™; iOSTool softwarePrinterSet, CustomPowerTool, Status Monitor, EasyMyfare, EthLocatorAlimentação220 Vca ± 10%Consumo médio0,8A (12,5% dots acesos)Vida útil da cabeça100km /100 milhões de impulsosMCBFmais de 1.500.000 de cortesDimensões252,1(C) x 192,6(A) x 216(L) mm	Memória flash	16 MB
DriversLinux (32/64 bits); COM virtual (Linux ou Windows 32/64 bits); OPOS; Android™; iOSTool softwarePrinterSet, CustomPowerTool, Status Monitor, EasyMyfare, EthLocatorAlimentação220 Vca ± 10%Consumo médio0,8A (12,5% dots acesos)Vida útil da cabeça100km /100 milhões de impulsosMCBFmais de 1.500.000 de cortesDimensões252,1(C) x 192,6(A) x 216(L) mm	Memória gráfica	Gerenciamento dinâmico de logotipos (máx. 2MB de memória gráfica)
Alimentação 220 Vca ± 10% Consumo médio 0,8A (12,5% dots acesos) Vida útil da cabeça 100km /100 milhões de impulsos MCBF mais de 1.500.000 de cortes Dimensões 252,1(C) x 192,6(A) x 216(L) mm	Drivers	Linux (32/64 bits); COM virtual (Linux ou Windows 32/64 bits); OPOS; Android™;
Consumo médio 0,8A (12,5% dots acesos) Vida útil da cabeça 100km /100 milhões de impulsos MCBF mais de 1.500.000 de cortes Dimensões 252,1(C) x 192,6(A) x 216(L) mm	Tool software	PrinterSet, CustomPowerTool, Status Monitor, EasyMyfare, EthLocator
Vida útil da cabeça100km/100 milhões de impulsosMCBFmais de 1.500.000 de cortesDimensões252,1(C) x 192,6(A) x 216(L) mm	Alimentação	220 Vca ± 10%
MCBF mais de 1.500.000 de cortes Dimensões 252,1(C) x 192,6(A) x 216(L) mm	Consumo médio	0,8A (12,5% dots acesos)
Dimensões 252,1(C) x 192,6(A) x 216(L) mm	Vida útil da cabeça	100km /100 milhões de impulsos
	MCBF	mais de 1.500.000 de cortes
Peso 4 Kg	Dimensões	252,1(C) x 192,6(A) x 216(L) mm
	Peso	4 Kg

MODELOS





911BB070100713

911BB070900713

PRINTER TK302III ETH USB RS232 PRINTER TK302III ETH USB RS232 BCR



Via Isaac Newton, 4 - 43010 Castelguelfo di Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: - CÓDIGO UNÍVOCO: 8RQN7AZ

As informações técnicas neste site não são vinculadas e podem ser alteradas sem aviso prévio. Última atualização: 09 dezembro 2025