



## TL80III

### Impressora de recibos/bilhetes de 80mm

- Estrutura de metal (galvanizado/liga de alumínio)
- Elevada qualidade de impressão de 200 dpi
- Largura do papel 80 mm
- Espessura do papel: de 63 a 85  $\mu$ m
- Velocidade > 140 mm/s
- Interface RS232 e USB
- Códigos de barras: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, QR CODE
- Caracteres: Europeu, Internacional, Português, Nórdico, Árabe, Chinês e Russo
- Guilhotina altamente confiável: mais de 1.000.000 de cortes
- Sensores: presença de papel, abertura da cabeça e papel prestes a acabar opcional

## CARACTERÍSTICAS

- Muito compacta: somente 77 mm de altura
- Ideal para ambientes hostis, de -20°C até +70°C
- Suporte para papel regulável
- Bobina de papel multiposição: acima, abaixo ou atrás
- Diâmetro da bobina de papel de até 90 mm
- Estrutura de metal que proporciona uma maior rigidez ao mecanismo de impressão e uma melhor dissipação do calor do motor, garantindo uma melhor estabilidade e confiabilidade ao longo do tempo
- Distribuição melhorada da pressão do rolo-cabeça, para uma melhor qualidade de impressão

## APLICAÇÕES:

- Quiosque de autoatendimento
- Caixas de banco
- Máquinas de jogo
- Terminais de pagamento
- Quiosques fotográficos
- Distribuidores de senhas
- Distribuidores automáticos

## SOFTWARE:

- Status Monitor remoto
  - PrinterSet
  - CustomPowerTool
-

**FICHA TÉCNICA**

<b>Método de impressão</b>	Térmica com cabeça fixa
Número de dots	8 dots/mm
Colunas	33 - 43 - 60
Resolução	203 dpi
Velocidade de impressão (mm/s)	140 mm/s
Jogo de caracteres	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858, PC866, VISCI(Opção 0104: PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858, GB2312)
Formato de impressão	Normal, altura e largura de 1 a 4, negrito, negativo, sublinhado, itálico
Direção de impressão	Reto, 180°
Largura do papel	80 mm
Gramatura do papel	de 55 a 80 g/m <sup>2</sup>
Espessura do papel	de 63 a 85 µm
Dimensões da bobina	máx. 90 mm
Sensores	Temperatura da cabeça, presença de papel
Emulação	Custom/POS, TGH
Interfaces	RS232+USB
Buffer de dados	2 Kb
Memória flash	1 MB
Memória gráfica	2 logotipos de 608x430 dots
Drivers	Windows, Linux
Tool software	Status Monitor, PrinterSet, CustomPowerTool
Alimentação	24V +/- 10%
Consumo médio	0,8A (12,5% dots acesos)
MTBF	172.000 horas (placa eletrônica)
Vida útil da cabeça	50km/100 milhões de impulsos
MCBF	1.000.000 de cortes
Temperatura de funcionamento	-20°C + 70°C
Dimensões	128,7(C)x77(A)x130,2(L) mm
Peso	0,900 Kg

**MODELOS****915CK020100300**

PRINTER TL80III USB RS232

---

CUSTOM SPA - Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CÓDIGO UNÍVOCO: T180W10

As informações técnicas neste site não são vinculadas e podem ser alteradas sem aviso prévio.

Última atualização: 01 abril 2020