

TPTCM60III

Impressora de recibos/bilhetes de 60mm

- Melhor qualidade de impressão de 200dpi
- Largura do papel 60 mm
- Espessura do papel: de 63 a 100 μ m
- Velocidade > 140 mm/s
- Diâmetro da bobina de papel de até 160mm (com kit de fixação do suporte opcional)
- Interfaces RS232 e USB
- Guilhotina altamente confiável: > 1.000.000 de cortes
- Sensores: temperatura da cabeça, presença de papel, abertura da cabeça de impressão, fim do papel e papel prestes a acabar

CARACTERÍSTICAS

- Capacidade de impressão de códigos de barras 1D/ 2D (QRCODE)
- Fontes internacionais incorporadas: qualquer idioma disponível
- Disponível dispensador motorizado potente
- Robusta e confiável: partes mecânicas resistentes e leves
- Versátil: suporte para bobina de papel opcional em 5 posições
- Saída do papel iluminada (LED)
- Conector de alimentação DIN
- Disponível função cut-and-drop
- Bocal de papel plástico (opcional)


APLICAÇÕES

- Quiosque de autoatendimento
- Caixas de bancos e caixas eletrônicos
- Distribuidores automáticos: leite, água, vinho, detergentes líquidos
- Máquinas industriais
- Distribuidores de senhas
- Sistemas de estacionamento
- Controle de qualidade

FICHA TÉCNICA

Método de impressão	Térmica com cabeça fixa
Número de dots	8 dots/mm
Resolução	203 dpi
Velocidade de impressão (mm/s)	>140 mm/s
Jogo de caracteres	Internacionais (configuração padrão), Chinês, Coreano
Códigos de barras suportados	UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATAMATRIX, AZTEC, QRCODE
Formato de impressão	Altura/Largura de 1 a 8, negrito, negativo, sublinhado, itálico
Direção de impressão	Normal, 90°, 180°, 270°
Largura do papel	60 mm
Gramatura do papel	de 60 a 90 g/m ²
Espessura do papel	de 63 a 100 µm
Dimensões da bobina	máx. 160 mm (90 mm sem suporte porta-bobina)
Emulação	CUSTOM/POS, TPTCMII
Interfaces	RS232+USB
Buffer de dados	16 Kb
Memória flash	1MB interna, 4MB externa
Memória RAM	128kB interna, 8MB externa
Drivers	Windows® (32/64 bits) – apenas a pedido WHQL e instalação silenciosa; Linux (32/64 bits); COM virtual (Linux ou Windows 32/64 bits); Android™
Tool software	PrinterSet, CustomPowerTool, Status Monitor, Custom Windows API
Alimentação	24 Vcc± 10%
Consumo médio	1,2A (12,5% dots acesos)
MTBF	122.000 horas (placa eletrônica)
Vida útil da cabeça	50 km / 100 milhões de impulsos
MCBF	1.000.000 de cortes
Temperatura de funcionamento	0°C + 50°C
Dimensões	194,5(C)x80,3(A)x112,4(L) mm com bocal para papel curto 265,5(C)x80,3(A)x115(L) mm com dispensador
Peso	1,2 Kg (sem ejetor) 1,5 Kg (com ejetor)

MODELOS



915KU010300300

PRINTER TPTCM60III USB RS232

EJECTOR

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: - CÓDIGO UNÍVOCO: 8RQN7AZ

As informações técnicas neste site não são vinculadas e podem ser alteradas sem aviso prévio.

Última atualização: 25 junho 2026