



KM216HIII

Imprimantă A4 pentru documente

- Înaltă calitate de printare (200 x 300 DPI)
- Dimensiune documente A4 (210/216 mm)
- Grosime hârtie: de la 63 la 85 µm
- Printare > 180 mm/sec
- Interfețe RS232 și USB
- Coduri de bare: 2D, UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32
- Fonturi interne și externe încorporate: orice limbă disponibilă
- Cuter cu înaltă fiabilitate: peste 300,000 tăieturi
- Dimensiuni: 270x180x90mm
- Senzori: Temperatură cap de printare, prezență hârtie, senzor notch, prezență hârtie la ieșire, hârtie aproape consumată (opțional)



CARACTERISTICI

- 100% compatibilitate hardware cu versiunea anterioară
- Alimentator hârtie reglabil
- Ejector motorizat simplu și robust
- Dot Damage Prevention: această funcție previne deteriorarea capului de printare la tipărirea de elemente grafice deosebite, precum grafice sau tabele
- Cuter cu înaltă fiabilitate: peste 300,000 tăieturi
- Dimensiuni: 270x180x90mm
- Senzori: Temperatură cap de printare, prezență hârtie, senzor notch, prezență hârtie la ieșire, hârtie aproape consumată (opțional)
- Este soluția ideală atunci când biletele/documentele sunt de aceeași lungime (chituri/automate bilete avion)

APLICAȚII:

- Chituri de informații
- Chituri de Multimedia și Internet
- Chituri de documente
- Bancomate
- Servicii asigurare cu auto-servire
- Chituri de resurse umane
- Bilete îmbarcare

SOFTWARE:



PrinterSet SOFTWARE : pentru actualizarea siglelor, editarea caracterelor, setarea parametrilor de operare și actualizarea microprogramelor pentru imprimantă. Acesta vă permite să creați un fișier care să includă diferite programe personalizate și să le trimiteți la imprimantă prin interfața disponibilă, pentru o setare mai ușoară și mai rapidă.

- Gestiune completă la distanță prin web server intern
- Trimitere automată de e-mailuri în scopuri de mentenanță
- Aducerea la zi a logou-lui și a fontului la distanță
- Drivers disponibili în flash discul imprimantei
- Dll status monitor
- Auto-installing drivers for WinXP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 (32-64 bit support)
- Linux Drivers (C.U.P.S.) 32/64 bit compatibili
- EthLocator SW pentru identificarea imprimantelor conectate la rețea și configurarea parametrilor acestora
- CPT software: CustomPowerTool pentru personalizarea biletelor/chitanțelor

ACCESORII

Ce este in cutie:

- Dispozitiv, manual, suporturi de fixare suplimentare, rulou de hârtie, cablu de conectare, alimentare

FI?? TEHNIC?

Metoda de tip?rire	Termic?, cu cap fix
Num?r de puncte	8 puncte/mm
Rezolu?ie	203 DPI
Tip?rire (mm/sec)	180 mm/sec (în func?ie de sursa de alimentare utilizat?)
Set de caractere	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, Interna?ional
Coduri de bar? suportate	1D ?i 2D
Formatare tip?rire	Normal, în?ime ?i l?ime de la 1x la 8x, invers, subliniat, mod de scriere, aldin
Direc?ia de tip?rire	Drept, 90°, 180°, 270°
L?imea h?rtiei	210 mm / 216 mm (A4" - US Letter)
Greutatea h?rtiei	de la 58 la 78 g/m ²
Grosimea h?rtiei	de la 63 la 85 ?m
Dimensiunea rolei	Ø 180mm max
Emula?ie	CUSTOM/POS
Interfe?e	RS232 + USB + Ethernet
Buffer de date	19 KB
Memorie flash	2MB flash intern?i 8MB flash extern?i SPI
Memorie RAM	128Kbytes
Memorie grafic?	5 logo-uri de 1600 x 327 dots
Drivere	WinXP, Vista, 7, 8, 8.1, 10; Linux; Android
Instrumente software	PrinterSet, CustomPowerTool, DLL pentru dezvoltatori, EthLocator
Alimentare cu energie	24 Vcc ± 10%
Consum mediu	2,5A (12,5% puncte activate)
MTBF	200,000 ore (panou electronic)
Durata de via?a capului de imprimare	100Km / 100M impulsuri
MCBF	300.000 decup?ri
Temperatura de operare	0°C + 50°C
Dimensiuni	270 x 180 x 90 mm
Greutate	4,8 Kg

MODELE**915AS060100700**

PRINTER KM216HIII ETH USB
RS232 EJECTOR

CUSTOM S.P.A. - Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - TVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - COD UNIC: TI80W10

Datele tehnice de pe acest site nu sunt obligatorii și pot fi modificate fără nicio notificare.

Ultima actualizare: 08 aprilie 2021