



KM216HIII

Imprimantă A4 pentru documente

- Înaltă calitate de printare (200 x 300 DPI)
- Dimensiune documente A4 (210/216 mm)
- Grosime hârtie: de la 63 la 85 g/m
- Printare > 180 mm/sec
- Interfețe RS232 + USB (sau Virtual COM) + Ethernet
- Coduri de bare: 2D, UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32
- Fonturi interne/onale încorporate: orice limbă disponibilă
- Cuter cu înaltă fiabilitate: peste 300,000 tăieturi
- Dimensiuni: 270x180x90mm
- Senzori: Temperatură cap de printare, prezență hârtie, senzor notch, prezență hârtie la ieșire, hârtie aproape consumată (opțional)



CARACTERISTICI

- 100% compatibilitate hardware cu versiunea anterioară
- Alimentator hârtie reglabil
- Ejector motorizat simplu și robust
- Dot Damage Prevention: această funcție previne deteriorarea capului de printare la tipărirea de elemente grafice deosebite, precum grafice sau tabele
- Cuter cu înaltă fiabilitate: peste 300,000 tăieturi
- Dimensiuni: 270x180x90mm
- Senzori: Temperatură cap de printare, prezență hârtie, senzor notch, prezență hârtie la ieșire, hârtie aproape consumată (opțional)
- Este soluția ideală atunci când biletele/documentele sunt de aceeași lungime (chituri/automate bilete avion)
- Gestione completă la distanță prin web server intern
- Trimitere automată de e-mailuri în scopuri de mentenanță
- Aducerea la zi a logou-lui și a fontului la distanță
- Drivers disponibili în flash discul imprimantei

APLICAȚII

- Chituri de informații
- Chituri de Multimedia și Internet
- Chituri de documente
- Bancomate
- Servicii asigurare cu auto-servire
- Chituri de resurse umane
- Bilete îmbarcare

ACCESORII

Ce este in cutie:

- Dispozitiv, manual, suporturi de fixare suplimentare, rulou de hârtie, cablu de conectare, alimentare
-

FI?? TEHNIC?

Metoda de tip?rire	Termic?, cu cap fix
Num?r de puncte	8 puncte/mm
Rezolu?ie	203 DPI
Tip?rire (mm/sec)	180 mm/sec (în func?ie de sursa de alimentare utilizat?)
Set de caractere	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, Interna?ional
Coduri de bar? suportate	1D ? 2D
Formatare tip?rire	Normal, în ?ime ? ?ime de la 1x la 8x, invers, subliniat, mod de scriere, aldin
Direc?ia de tip?rire	Drept, 90°, 180°, 270°
L?imea hârtiei	210 mm / 216 mm (A4" - US Letter)
Greutatea hârtiei	de la 58 la 78 g/m ²
Grosimea hârtiei	de la 63 la 85 ?m
Dimensiunea rolei	Ø 180mm max
Emula?ie	CUSTOM/POS
Interfe?e	RS232 + USB (sau Virtual COM) + Ethernet
Buffer de date	19 KB
Memorie flash	2MB flash intern? ? 8MB flash extern? SPI
Memorie RAM	128Kbytes
Memorie grafic?	5 logo-uri de 1600 x 327 dots
drivere	Windows® (32/64 bi?) – doar la cerere WHQL ? instalare silen?ioas?; Linux (32/64 bi?); Virtual COM (Linux sau Windows 32/64 bi?); Android™; iOS
Instrumente software	PrinterSet, CustomPowerTool, Status Monitor, Custom Windows API
Alimentare cu energie	24 Vcc ± 10%
Consum mediu	3.1 A (12,5% puncte activate)
MTBF	200,000 ore (panou electronic)
Durata de via?a capului de imprimare	100Km / 100M impulsuri
MCBF	300.000 decup?ri
Temperatura de operare	0°C + 50°C
Dimensiuni	270 x 180 x 90 mm
Greutate	4,8 Kg

MODELE



915AS060100700

PRINTER KM216HIII ETH USB

RS232 EJECTOR

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - TVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: - COD UNIC: 8RQN7AZ

Datele tehnice de pe acest site nu sunt obligatorii și pot fi modificate fără nicio notificare.

Ultima actualizare: 29 mai 2026