



## KPM216HIII ETH

### Imprimantă A4 pentru documente

- Nou procesor de ultimă generație
- Nou cap de printare: cu calitate superioară de imprimare
- Viteza > de 200mm/sec
- Fantă hârtie iluminată (echipament standard)
- În poziția verticală este prevăzută funcția de retracting, de suport al rolei de hârtie sau fan fold (pliat): Imprimanta are o adâncime de doar 8cm!
- RS232+USB (sau Virtual COM)+ETHERNET încorporate: 3 interfețe de comunicare serială
- Accesibilitate la distanță datorită interfeței Ethernet
- Font internațional incorporat
- Printare coduri de bare 1D și 2D
- Software PrinterSet: un instrument pentru o gestiune completă, ușoară și rapidă a imprimantei
- Software CPT: CustomPowerTool pentru personalizarea biletelor/chitanțelor
- Funcția dot-saving



## CARACTERISTICI

- Calitate superioară a imprimării (300 DPI)
- Prezentator de buclă cu funcții complete, care evită blocările de hârtie, eliberând orificiul pentru hârtie prin retragerea hârtiei imprimate nepreluate sau prin retragerea acesteia în interiorul chioșcului pentru protejarea confidențialității utilizatorului
- Alimentare ajustabilă a hârtiei
- Prevenirea deteriorărilor punctelor: această funcție împiedică deteriorarea punctelor supuse presiunii provocate de imprimări speciale, cum ar fi graficele și tabelele
- 100% compatibilitate hardware cu versiunea Ethernet anterioară
- Transmitere automată a e-mail-urilor în scopul serviciului
- Actualizare de la distanță a siglei și fontului
- Drive disponibile în discul extern al imprimantei

## APLICAȚII

- Chioșcuri pentru formulare și documente
- Bancomate
- Servicii asigurare cu auto-servire
- Chioșcuri de informații
- Chioșcuri de Multimedia și Internet
- Chioșcuri de resurse umane
- Bilete îmbarcare
- E-ticketing

## VERSIUNI DISPONIBILE

- Serial+USB+Ethernet 200 DPI 24V
  - Serial+USB+Ethernet 300 DPI 24V;
- 

## ACCESORII

### Ce este în cutie:

- Dispozitiv, cablu de conexiune + placă senzor extern de hârtie joasă, suporturi de fixare suplimentare cu șuruburi, cablu de alimentare
-

## FI?? TEHNIC?

	200 DPI model	300 DPI model
Metoda de tiprire	Termic, cu cap fix	
Numr de puncte	8 puncte/mm	12 puncte/mm
Rezoluie	203 dpi	300 dpi
Tiprire (mm/sec)	200 mm/sec	
Set de caractere	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, Internaional	
Coduri de bar suportate	1D 2D	
Formatare tiprire	Normal, nime lme de la 1x la 8x, invers, subliniat, mod de scriere, aldin	
Direcia de tiprire	Drept, 90°, 180°, 270°	
Limea hrtiei	210 mm / 216 mm (A4" - US Letter)	
Greutatea hrtiei	de la 58 la 78 g/m <sup>2</sup>	
Grosimea hrtiei	de la 63 la 85 m	
Dimensiunea rolei	Ø 180mm max	
Emulaie	CUSTOM/POS	
Interfe	RS232 + USB (sau Virtual COM) + Ethernet	
Buffer de date	19 KB	
Memorie flash	2MB internal flash and 8MB exsternal SPI flash	
Memorie RAM	128Kbytes	
Memorie grafic	5 sigle de 1600 x 327 puncte	5 sigle de 2368 x 327 puncte
Drivere	Windows® (32/64 bi) – doar la cerere WHQL i instalare silentioas; Linux (32/64 bi); Android™; iOS	
Instrumente software	PrinterSet, CustomPowerTool, Status Monitor, Custom Windows API	
Alimentare cu energie	24 Vdc ± 10%	
Consum mediu	2,5A (12,5% puncte activate)	
Durata de via a capului de imprimare	100Km / 100M impulsuri	
MCBF	300.000 decupri	
Temperatura de operare	0°C + 50°C	
Dimensiuni	270 x 190 x 90 mm	
Greutate	4.8 Kg	

## MODELE



**915AS050200700**

PRINTER KPM216HIII ETH USB  
RS232 ESP 300



**915AS050100700**

PRINTER KPM216HIII ETH USB  
RS232 ESP



**915AS050300700**

PRINTER KPM216HIII ETH USB  
RS232 ESP VERT



**915AS050400700**

PRINTER KPM216HIII ETH USB  
RS232 ESP VERT 300

---

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - TVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: - COD UNIC: 8RQN7AZ

Datele tehnice de pe acest site nu sunt obligatorii și pot fi modificate fără nicio notificare.

Ultima actualizare: 02 iulie 2026