

## KPM302III

### Imprimantă RFID pentru tichete pentru integrare OEM

- Calitate ridicată a tipăririi at 200 dpi (**300 dpi opțional**)
- Lățimea tichetului: de la 20 la 82.5 mm
- Imprimare > 200 mm/sec
- Hârtie pliată în formă de evantai / paper suportul rolei
- Aplicații de mare capacitate
- Tipărire coduri de bare 1D și 2D: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATAMATRIX, AZTEC, QR CODE
- Suport caractere pentru fonturi reale, orice limbă disponibilă
- Interfețe Ethernet, RS232 și USB
- Dispozitiv de decupare de mare fiabilitate: peste 1,500,000 decupări
- Senzori: senzor cu 4-poziții marcaj negru și senzor de decalaj /marcaje orificiu (configurail prin intermediul programului); senzor de prezența tichetului
- Server Web



## CARACTERISTICI

- Versiune RFID: gestionare multiplă SAM
- Capacitate îmbunătățită a capului de imprimare pentru imprimare clară
- Procesor puternic de 32 biți
- Memorie suplimentară de 2 GB pe cardul SD
- Scanner intern pentru coduri de bare: ideal pentru validarea cardului și prevenirea fraudelor **opțional**

## APLICAȚII:

- Emitere bilete cu auto-servire
- Aeroporturi: etichete bagaje și modele specifice ATB
- Tichete parcare
- Bilete tren
- Bilete metrou

## SOFTWARE:



**SOFTWARE PrinterSet** : pentru actualizarea siglelor, editarea caracterelor, setarea parametrilor de operare și actualizarea microprogramelor pentru imprimantă. Acesta vă permite să creați un fișier care să includă diferite programe personalizate și să le trimiteți la imprimantă prin interfața disponibilă, pentru o setare mai ușoară și mai rapidă, chiar prin LAN.

- Transmitere automată a e-mail-urilor în scopul serviciului
- Actualizare de la distanță a siglei și fontului (True Font)
- Driveri disponibile în discul extern al imprimantei
- Monitor de stare DLL
- Driveri de auto-instalare pentru Win XP/ Vista/ 7/ 8/ 10 (suport +64 bit)
- Driveri Linux (c.u.p.s.) compatibile 32/64 bit
- Driveri MacOSX (c.u.p.s.)
- Driver OPOS în Java și .net
- EasyMifare SW pentru citirea/scrierea datelor pe etichetele mifare
- EthLocator SW pentru găsitarea imprimantelor conectate la rețea și configurarea parametrilor acestora
- CustomPowerTool

## Opțional:


- Dimensiune mare Suport pentru rola de hârtie cu senzor
- Suport pentru hârtie pliată în evantai (față și spate)
- Alimentator tripu pentru manipularea diverselor role sau a hârtiei pliate în evantai (versiune în 3 linii)
- Ejector frontal
- Cheie de siguranță
- Veriprint® cap de imprimare cu scanner înglobat (Model 915AV090100700)
- RFID UltraLight, Mifare și I-code; RFID ISO 14443 A/B/B'; ISO 14444, Felica, ISO18092 (NFC), Mifare; RFID UHF EPC Gen2;
- Scanner intern pentru cod de bare

Set de dispozitive de rupere/dispozitiv auto-decupare, toate putând fi selectate de către utilizator

## FI?? TEHNIC?

Metoda de tip?rire	Termic?, cu cap fix
Num?r de puncte	8 puncte/mm
Rezolu?ie	203 DPI
Tip?rire (mm/sec)	200 mm/sec (vitez? ridicat?), 170 mm/sec (vitez? normal?), 110 mm/sec (calitate ridicat?)
Set de caractere	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858
Formatare tip?rire	Normal, în?ime ? l?ime de la 1x la 8x, invers, subliniat, mod de scriere, aldin
Direc?ia de tip?rire	Drept, 90°, 180°, 270°
L?imea h?rtiei	De la 54mm la 82,5mm (pas de 2mm)
Greutatea h?rtiei	de la 80 la 255 g/m <sup>2</sup>
Dimensiunea rolei	max 300mm
Emula?ie	CUSTOM/POS - CUSTOM/LABEL
Interfe?e	RS232 / USB / Ethernet
Buffer de date	32 kB
Memorie flash	16 MB
Memorie grafic?	Sigl?management dinamic?(max 1MB memorie grafic?)
Drivere	Win XP/ Vista/ 7/ 8/ 10 (suport?+64 bit); compatibil cu Linux 32/64 bait; OPOS, MACOSX
Instrumente software	PrinterSet; CustomPowerTool, EasyMyfare, EthLocator
Alimentare cu energie	24 Vcc ± 10% (op?ional, surs? de alimentare extern?)
Consum mediu	0,8A (12,5% puncte activate)
MTBF	550,000 ore (panou electronic)
Durata de via?a capului de imprimare	100Km / 100M impulsuri
MCBF	1.500.000 decup?ri
Temperatura de operare	0°C + 50°C
Dimensiuni	191x123(h)x160 mm
Greutate	3,5 Kg

## MODELE



### 915AV210100700

PRINTER KPM302III ETH USB  
RS232

---

CUSTOM SPA - Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - TVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - COD UNIC: TI80WI0

Datele tehnice de pe acest site nu sunt obligatorii și pot fi modificate fără nicio notificare.

Ultima actualizare: 06 decembrie 2019