



## mPLUS2

### Imprimantă tip mini panou

- Calitate ridicată a imprimării (204 DPI)
- Lățimea hârtiei: 58mm
- 100% compatibile cu versiunea anterioară MiniPLUS
- Greutatea hârtiei: 55-70gr/mq
- Alimentare cu energie : 4-7,5Vcc ±10%
- 4MB memorie flash internă pentru embleme și fonturi
- Interfețe on board: USB, Serial RS232 și serial TTL (selectabile cu comutator cu manetă)
- Printuri 1D și 2D coduri de bare (QRCODE și PDF417)
- Font: orice limbă disponibilă
- Senzori: temperatura capului, capătul hârtiei, capac deschis
- UL, CE, FCC aprobat
- Soluția ideală pentru medii ostile: de la -20 până la +70 de grade
- Eficiente energetic și funcționalitate la consum redus

## CARACTERISTICI

### APLICAȚII:

- Echipamente atelier
- Echipamente medicale
- Instrumente de cântărire
- Echipament de sterilizare
- Instrumente de control și măsurare
- Taximetre




**CePrinterSet SOFTWARE** : pentru actualizarea siglelor, editarea caracterelor, setarea parametrilor de operare și actualizarea microprogramelor pentru imprimantă. Acesta vă permite să creați un fișier care să includă diferite programe personalizate și să le trimiteți la imprimantă prin interfața disponibilă, pentru o setare mai ușoară și mai rapidă.

### VERSIUNI DISPONIBILE:

- Serial RS232/TTL și USB, 5Vdc
- Versiunea mecanică (fără panou electronic)

**FI?? TEHNIC?**

<b>Metoda de tip?rire</b>	Termic
Num?r de puncte	8 puncte/mm
Coloane	24/40
Rezolu?ie	203 DPI
Tip?rire (mm/sec)	max 50mm/sec (în absen?a func?ionalit?ii de eficien? energetic)
Set de caractere	Fonturi interna?ionale pe panou: Toate din Europa, Rusia, Turcia, ?rile arabe, China (GB18030), Katakana
Coduri de bar? suportate	UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32 ? Barcode 2D PDF417 ? QRcode
L?imea h?rtiei	58 mm
Greutatea h?rtiei	de la 55 la 70 g/m <sup>2</sup>
Dimensiunea rolei	diametru exterior: max 30mm diametrul interior: 13mm
Senzori	temperatura capului, cap? h?rtie, deschidere capac
Emula?ie	Compatibilitate comanda Escape
Interfe?e	RS232/TTL, mini USB
Buffer de date	2 kB
Memorie flash	4 MB
Memorie grafic?	Memorie flash intern? de 1 MB + memorie flash extern? de 4 MB; Memorie RAM intern? de 128 KB + memorie extern? RAM de 8MB
Drivere	Linux, Win XP,7,8,Android
Instrumente software	CePrinterSet
Alimentare cu energie	4-7,5 Vcc ±10%
Temperatura de operare	de la -20 °C la +70 °C
Marcaje	UL, CE, FCC
Dimensiuni	63,9 (L) x 61,2 (H) x 87,2 (W) mm
Greutate	98gr

**MODELE****915CW170100333**

PRINTER 57MM MPLUS2 USB  
RS232 TTL

CUSTOM SPA - Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - TVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - COD UNIC: TI80WIO

Datele tehnice de pe acest site nu sunt obligatorii ? pot fi modificate f?r? vreo notificare.

Ultima actualizare: 01 aprilie 2020