



PLUS2

Imprimantă tip panou

- Calitate ridicată a imprimării (200 DPI)
- Lățimea hârtiei: 58mm
- Greutatea hârtiei: 55-70gr/mq
- Rola de hârtie dimensiune Ø 50mm
- Alimentare cu energie: 4-7,5Vcc (9-48 Vcc cu placă opțională)
- memorie flash internă pentru caractere și sigle
- Interfețe: RS232/TTL (selectabil cu comutator cu manetă), mini USB
- Coduri de bare: 1D și 2D (QR CODE)
- Caractere internaționale pre-instalate: orice limbă disponibilă
- Senzori: temperatura capului, prezența hârtiei, capac deschis (opțional)
- UL, CE, FCC approved
- Soluția ideală pentru medii ostile: de la -20 până la +70 de grade

CARACTERISTICI

- **Funcție eficientă energetică** pentru a reduce consumul
- LED indicare stare RGB
- Buton alimentare cu hârtie
- Mod ECO



Cu un singur model de imprimantă puteți imprima pe hârtie adezivă "fără adeziv" sau pe hârtie termică standard, permițând să răspundeți nevoilor de aplicații diferite

APLICAȚII

- Echipamente medicale
- Instrumente de cântărire: industriale, portabile
- Echipamente de sterilizare
- Tahografe pentru camioane
- Dispozitive de măsurare: durometre

VERSIUNI DISPONIBILE

- RS232/TTL și mini USB
- Versiunea mecanică (fără panou electronic)

ACCESORII

- Modul pentru domeniu extins (9-48 Vdc)

Ce este în cutie:

- Dispozitiv, cleme de fixare
-

FI?? TEHNIC?

Metoda de tip?rire	Termic?
Num?r de puncte	8 puncte/mm
Coloane	24, 32, 40, 42
Rezolu?ie	203 DPI
Tip?rire (mm/sec)	max 50mm/sec (în absen?a func?ionalit?ii de eficien? energetic?)
Set de caractere	European, Interna?ional, Portughez ? Nordic, Chinez (GB18030), Katakana, Arabic, Grec, Turc, Ebraic, ? Chirilic
Coduri de bar? suportate	1D ? 2D (QRCODE)
L?imea h?rtiei	58 mm
Greutatea h?rtiei	de la 55 la 70 g/m ²
Dimensiunea rolei	Ø 50mm
Senzori	Temperatura capului, prezen?a h?rtiei, deschiderea capacului (op?ional)
Emula?ie	Compatibilitate comanda Escape, compatibilitate PlusII
Interfe?e	RS232/TTL, mini USB
Buffer de date	8kB
Memorie flash	4MB (+768 Kb intern)
Memorie RAM	128Kb intern + 8MB extern
Memorie grafic?	4MB memorie flash intern? pentru sigle ? fonturi
Drivere	Windows® (32/64 bi?) – doar la cerere WHQL ? instalare silentioas?; Linux (32/64 bi?); Virtual COM (Linux sau Windows 32/64 bi?); Android™
Instrumente software	PrinterSet, CustomPowerTool, Custom Windows API
Alimentare cu energie	4-7,5 Vcc (9-48 Vcc cu panou op?ional)
Temperatura de operare	-20 a +70
Marcaje	UL, CE, FCC
Dimensiuni	56,9 (L) x 85 (H) x 85 (W) mm
Greutate	145gr

MODELE



915CW180400322
PRINTER PLUS2 RX65 USB RS232
TTL



915CW180265333
PRINTER PLUS2 RX65 USB RS232
TTL MOV



915CW100300022
PRINTING MECHANISM PLUS2

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - TVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - COD UNIC: 8RQN7AZ

Datele tehnice de pe acest site nu sunt obligatorii și pot fi modificate fără nicio notificare.

Ultima actualizare: 30 aprilie 2025