



SERIILE MT

Mecanisme de printare termică

- Cadru metalic (aliaj galvanizat/din aluminiu)
- Lățime hârtie: 60/80 mm
- Rezoluție de imprimare 200 DPI (8 dot/mm)
- Auto-încălzire
- Fiabil cu dimensiuni reduse
- Viteza de tipărire: 150 mm/sec
- Motor cu cuplu de antrenare mare
- Rol de hârtie în cauciuc siliconat
- Procesare posibilă a etichetelor



CARACTERISTICI

PERFORMANȚĂ PANOU

- Interfașă RS232 și USB
- Coduri de bare: 2D, UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32
- Fonturi internaționale incluse: orice limbaj disponibil
- Timp de lucru cu fiabilitate ridicată: peste 1.000.000 de tranșări
- Senzori: prezența hârtiei, deschiderea capului, cap pentru hârtie nouă



DOAR PENTRU MT2460

- Structura metalică care asigură o rigiditate sporită pentru mecanismul de tranșare și facilitează disiparea căldurii motorului, având ca rezultat o stabilitate și o fiabilitate îmbunătățite în timp
- Distribuția îmbunătățită a presiunii rolei capului, rezultând o calitate îmbunătățită a tranșării

APLICAȚII:

- POS/EFT
- Case de marcat / cântare
- Instrumente de măsură
- Dispozitive portabile

SOFTWARE:

- Driver de auto-instalare pentru: WinXP/Vista/7 (suport și +64bit) - Driver Linux (C.U.P.S.) compatibile 32/64 bit
- Monitor de stare cu comandă de la distanță
- Sigle și fonturi care se pot personaliza: LogoMake, FontMake, UpgCePrn

VERSIUNI DISPONIBILE:

- MT2460 60mm 24Vdc montaj orizontal cu dispozitiv de auto-decupare și suport din material plastic
- MT2460 60mm 24Vdc montaj vertical cu dispozitiv de auto-decupare și suport din material plastic
- PLUS2 mecanism de la 4 la 7,5Vdc

FI?? TEHNIC?

	MT2460	PLUS2
Metoda de tiprire	Termic	Termic
Numr de puncte	8 puncte/mm	8 puncte/mm
Rezolu ie	203 DPI	203 DPI
Tiprire (mm/sec)	Pân la 150mm/sec	50mm/sec
L imea hârtiei	60 mm	57 mm
Greutatea hârtiei	55 - 80 g/m ²	55 - 70 g/m ²
L imea de tiprire	56 mm	48 mm
Alimentare cu energie	24Vdc	De la 4 la 7,5 Vdc
Durata de via a capului de imprimare	100Km/100M impulsuri	100Km/100M impulsuri
Temperatura de operare	5°C + 50°C	-20°C + 70°C
Dimensiuni	85.4 x 49 x 20 mm	85 x 56,9 x 85 mm
Greutate	72 g	141 g

MODELE



917EF051700000

PRINTING MECHANISM MT2460
CUT+HORIZ SUPP



917EF051800000

PRINTING MECHANISM MT2460
CUT+VERT SUPP



915CW100300022

MECHANISM PLUS2



917HH010400000

PRINTING MECHANISM 60MM
MT2460 VERT

CUSTOM S.P.A. - Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - TVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - COD UNIC: TI80WIO

Datele tehnice de pe acest site nu sunt obligatorii și pot fi modificate fără nicio notificare.

Ultima actualizare: 16 aprilie 2021