



TG1260HIII

Imprimantă pentru tichete/chitanțe de 60mm

- Cadru metalic (aliaj galvanizat/aluminiu)
- Calitate ridicată a imprimării (200 DPI)
- Lățimea hârtiei: 60mm
- Grosimea hârtiei: de la 60 la 80 μm
- Imprimare > 60 mm/sec
- Interfețe RS232 și USB
- It prints 1D și 2D barcodes (QR CODE)
- Caractere: European, Internațional, Portughez, Nordic, Arabic, Chinez și Rus
- Dispozitiv de decupare de mare fiabilitate: peste 1.000.000 decupări
- Senzori: temperatura capului, prezența hârtiei, anti-blocare hârtie, colectarea tichetelor, capătul hârtiei și apropierea capătului hârtiei



CARACTERISTICI

- Consum de energie zero în modul de așteptare
- Sistem anti-blocare brevetat
- Decvat pentru medii dure, de la -20°C până la +70°C
- Cadru hârtie iluminat
- Rol de hârtie cu mai multe poziții
- Rol de hârtie mare: Ø 100 mm
- Structură metalică care asigură o rigiditate sporită pentru mecanismul de tipărire și facilitează disiparea căldurii motorului, având ca rezultat o stabilitate și o fiabilitate îmbunătățite în timp
- Distribuția îmbunătățită a presiunii rolei capului, rezultând o calitate îmbunătățită a tipăririi


APLICAȚII

- Chioșcuri cu auto-servire
 - Bancomate
 - Aparată de jocuri
 - Terminale plată parcare
 - Sisteme de gestionare a coșilor
 - Aparată de vending
-

FI?? TEHNIC?

Metoda de tip?rire	Termic?, cu cap fix
Num?r de puncte	8 puncte/mm
Coloane	32 - 42 - 56
Rezolu?ie	203 DPI
Tip?rire (mm/sec)	60 mm/sec
Set de caractere	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858, PC866, GB2312
Formatare tip?rire	Normal, ?n?ime ? l?ime de la 1 la 4, aldin, negativ, subliniat, mod de scriere, cursiv
Direc?ia de tip?rire	Drept, 180°
L?imea h?rtiei	60 mm
Greutatea h?rtiei	de la 55 la 70 g/m ²
Grosimea h?rtiei	de la 60 la 80 ?m
Dimensiunea rolei	100 mm
Senzori	Temperatura capului, blocarea h?rtiei, prezen?a h?rtiei, prezen?a canalului, op?ional: cap? exterior al h?rtiei ?n apropiere
Emula?ie	Custom/POS, TGH
Interfe?e	RS232 + USB
Buffer de date	2 kB
Memorie flash	4 MB
Memorie grafic?	2 sigle de 448x584 puncte
Drivere	Windows® (32/64 bi?) – doar la cerere WHQL ? instalare silentioas? Linux (32/64 bi?); Virtual COM (Linux sau Windows 32/64 bi?); Android™
Instrumente software	Monitor de stare, PrinterSet, CustomPowerTool, Custom Windows API
Alimentare cu energie	12V +/- 10%
Consum mediu	0,66A (12,5% puncte activate)
MTBF	420.000 ore (panou electronic)
Durata de via?a capului de imprimare	50Km/100M impulsuri
Temperatura de operare	-20°C + 70°C
Dimensiuni	135 mm (L) x 114 mm (L) x 81 (?)
Greutate	0,6 Kg

MODELE



915CD090100300

PRINTER TG1260HIII USB CUTTER
LED OUT

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - TVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: - COD UNIC: 8RQN7AZ

Datele tehnice de pe acest site nu sunt obligatorii și pot fi modificate fără nicio notificare.

Ultima actualizare: 18 iunie 2026