

## TG2460HIII TEAR OFF

### Imprimante pentru stații de alimentare

- Cadru metalic (aliaj galvanizat/aluminiu)
- Calitate ridicată a imprimării (200 DPI)
- Lățimea hârtiei: 60mm
- Grosimea hârtiei: de la 60 la 80 μm
- Imprimare > 140 mm/sec
- Interfețe RS232 și USB
- Coduri de bare: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, QR CODE
- Caractere: European, International, Tailandez, Portughez, Nordic, Arabic, Chinez și Rus
- Senzori: temperatura capului, prezența hârtiei, anti blocare hârtie, colectarea tichetelor, capătul hârtiei și apropierea capătului hârtiei

#### CARACTERISTICI

- Distribuitor de tichete de 60 mm, cu sistem brevetat de perforare (fără auto-cuter) și cu locaș cromat rezistent la hidrocarburi, care face ca imprimanta să fie adecvată pentru utilizarea la stații de carburant.
- Sistem special de încălzire automată a hârtiei
- Posibilitate de montare a brațului de susținere a rolei spre dreapta sau spre stânga
- Potrivit pentru medii ostile, de la -20 °C până la + 70 °C

#### CARACTERISTICI EXCLUSIVE:


- Structură metalică care asigură o rigiditate sporită pentru mecanismul de tipărire și facilitează disiparea căldurii motorului, având ca rezultat o stabilitate și o fiabilitate îmbunătățite în timp
- Distribuția îmbunătățită a presiunii rolei capului, rezultând o calitate îmbunătățită a tipăririi

#### SOFTWARE:

- Driver de auto-instalare pentru WinXP/Vista/7(suport +64 bit)
- Drivere Windows CE 3.0/5.0 (PLC )
- Driver Linux (C.U.P.S.) compatibil 32/64 bit
- Monitor de stare cu comandă de la distanță
- PrinterSet
- CustomPowerTool

**FI?? TEHNIC?**

<b>Metoda de tip?rire</b>	Termic?, cu cap fix
Num?r de puncte	8 puncte/mm
Coloane	32 - 42 - 56
Rezolu?ie	203 DPI
Tip?rire (mm/sec)	140mm/sec
Set de caractere	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858, PC866, GB2312
Formatare tip?rire	Normal, ?n?ime ? l?ime de la 1 la 4, aldin, negativ, subliniat, mod de scriere, cursiv
Direc?ia de tip?rire	Drept, 180°
L?imea h?rtiei	60 mm
Greutatea h?rtiei	de la 55 la 70 g/m <sup>2</sup>
Grosimea h?rtiei	de la 60 la 80 ?m
Dimensiunea rolei	100 mm
Senzori	Temperatura capului, blocarea h?rtiei, prezen?a h?rtiei, prezen?a canalului, op?ional: cap? exterior al h?rtiei ?n apropiere
Emula?ie	Custom/POS, TGH
Interfe?e	RS232 + USB
Buffer de date	2 kB
Memorie flash	1 MB
Memorie grafic?	2 sigle de 448x584 puncte
Drivere	XP / Vista / 7(+64 bit support) / Windows CE 3.0/5.0 / compatibil cu Linux 32/64 bait
Instrumente software	Monitor de stare, PrinterSet, CustomPowerTool
Alimentare cu energie	24V +/- 10%
Consum mediu	0,62A (12,5% puncte activate)
MTBF	420.000 ore (panou electronic)
Durata de via?a capului de imprimare	50Km/100M impulsuri
Temperatura de operare	-20°C + 70°C
Dimensiuni	100x120(h)x93 mm (cu parte frontal?) - 118x80(h)x114 mm (cu cuter automat)
Greutate	0,6 Kg

**MODELE****915CG030100300**

PRINTER TG2460HIII USB TEAR OFF  
CROMED BEZEL

---

CUSTOM SPA - Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - TVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - COD UNIC: TI80WI0

Datele tehnice de pe acest site nu sunt obligatorii și pot fi modificate fără nicio notificare.

Ultima actualizare: 05 decembrie 2019