



TK302III METAL

Imprimantă pentru cărți de îmbarcare și etichete bagaje cu cutter automat puternic

TK302III Metal este imprimanta cu cutter automat combinată cu ATB în versiunea AEA CUTE BTP și CUPPS, cu fiabilitate excelentă și flexibilitate maximă datorită unor opțiuni unice precum RFID, o tavă metalică verticală ATB cu ejector motorizat. Special concepută pentru locații cu volum mare de pasageri pe an și bilete ATB de veche dată TK302III Metal este o imprimantă duală, iar utilizarea aceleiași firmware poate funcționa atât ca ATB, cât și ca dispozitiv BTP. Firmware-ul dovedit AEA NATIVE permite o integrare lină în orice arhitectură software fără a fi nevoie de un driver inutil sau de un software suplimentar. Imprimanta TK302III Metal este construită cu un procesor puternic în interior și folosește același firmware cu modelul BTP TK202. Interfețele Ethernet, RS232 și USB asigură integrarea cea mai simplă și mai flexibilă în orice aeroport. Ecranul LCD cu afișare completă oferă întotdeauna o lizibilitate completă, inclusiv în medii cu iluminare puternică. Puternicul cutter automat este construit pentru a rezista timp de 7 ani. În afara celor mai comuni senzori, este echipată cu noii senzori VeriNotch, capabili să detecteze marcajul negru sau golul transparent al oricărui suport de hârtie. Opțiunea Multi Feeder opțională permite gestionarea diferitelor suporturi ATB, cum ar fi „clasa economică”, „prima clasă” și „clasa de afaceri”.



CARACTERISTICI

- Cutter automat puternic
- BPP & BTP all-in-one
- Suport AEA nativ compatibil cu CUPPS
- Viteze mari de până la 200mm/sec
- Interfață USB, RS232 & Ethernet
- Detectarea automată a lungimii biletului
- Opțiuni linii multiple pentru manipularea a 3 cărți de îmbarcare
- Cap de imprimare de înaltă calitate pentru imprimări clare
- Funcție de economisire a punctelor
- Foarte fiabil & robust
- Suport plat pentru role de hârtie
- Încărcarea automată completă a hârtiei fără risipirea acesteia
- Ejector
- PrinterSet

FOCUS ON:

- Tipăritura codurilor de bare IATA 1D & 2D: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATAMATRIX, AZTEC, COD QR
- Interfață Serial/USB/Ethernet
- Senzori: VeriNotch reglabil în partea de sus & de jos, prezența bilet, ieșire bilet, aproape de capătul hârtiei (opțional), temperatura capului de imprimare, capac deschis
- Adaptorul extern de alimentare poate fi scos pentru a îmbunătăți flexibilitatea instalării
- Driver imprimantă cu auto instalare - Win7, 8, 8.1, 10 (compatibil 32 - 64 biți). Certificat WHQL (numai la cerere). Driver RS232 Virtual USB cu auto instalare - Win7, 8, 8.1, 10 (compatibil 32 - 64 biți). Certificat WHQL (numai la cerere); Compatibil Linux 32-64 biți; Android, iOS, Windows Phone



UHF

- Standard ETSI, conform pe deplin cu Regulamentul European ETSI EN 302 280 (869,525 MHz)
- Standard FCC, conform pe deplin cu reglementările americane în materie de telecomunicații FCC partea 15 (902-928 MHz)
- ISO 18000-6B
- Philips UCODE EPC 1.19
- EPC Class1 Gen2 / ISO 18000-6C

ACCESORII

- Versiune cu RFID UHF disponibilă
- Suport pentru role
- Dispozitiv stivuire

FI?? TEHNIC?

Metoda de tip?rire	Termic?cu cap de printare fix
Num?rul de puncte	8 puncte/mm
Rezolu?ie	203dpi
Imprimare (mm/sec)	200mm/s
Set caractere	Latine, Cirilice, Chineze
Grosime h?rtie	între 20mm ? 82,5mm (pas de 2mm)
Grammatura carta	între 80 ? 255 g/m ²
Emulare	Suport AEA nativ compatibil cu Cupps
Interfe?e	RS232 / USB / ETHERNET
Buffer de date	64 KB
Memorie flash	16 MB
 drivere	Driver imprimant?cu auto instalare - Win7, 8, 8.1, 10 (compatibil 32 - 64 bi?). Certificat?WHQL (numai la cerere). Driver RS232 Virtual USB cu auto instalare - Win7, 8, 8.1, 10 (compatibil 32 - 64 bi?). Certificat?WHQL (numai la cerere); Compatibil?Linux 32-64 bi?; Android, iOS, Windows Phone
Alimentare cu energie	24Vcc ± 10% ; Interval automat, 90-132 Vac ? 190-264 Vac
Consum mediu	0,8A (12,5% puncte activate)
Durata de via?? cap de printare	100km / 100M impulsuri
MCBF	Peste 2.000.000 de reduceri
Dimensiuni	ATB cu tav?metalic?vERTICAL? L 170 mm x L 355,1 mm x Î 214,1; Cutie: L 300 mm x L 510 mm x Î 250
Greutate	9,5 Kg

MODELE



911BB060300733

PRINTER TK302III METAL EJC ETH
USB RS232 AVIATION

CUSTOM SPA - Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - TVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - COD UNIC: TI80WI0

Datele tehnice de pe acest site nu sunt obligatorii ? pot fi modificate f?r?vreo notificare.

Ultima actualizare: 17 ianuarie 2020