



TL60III

Imprimantă pentru tichete/chitanțe de 60mm

- Cadru metalic (aliaj galvanizat/aluminiu)
- Calitate ridicată a imprimării (200 DPI)
- Lățimea hârtiei: 60mm
- Grosimea hârtiei: de la 63 la 85 μm
- Imprimare > 140 mm/sec
- Interfețe RS232 și USB
- Coduri de bare: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, QR CODE
- Caractere: European, Internațional, Portughez, Nordic, Arabic, Chinez și Rus
- Dispozitiv de decupare de mare fiabilitate: peste 1,000,000 decupări
- Senzori: prezența hârtiei și head opening



CARACTERISTICI

- Extrem de compact: cu o înălțime de numai 77 mm/li>
- Potrivit pentru medii dure, de la -20°C până la +70°C
- Suport ajustabil pentru rola de hârtie
- Rolă de hârtie cu mai multe poziții: poziție inferioară, superioară sau posterioară
- Diametrul rolei de hârtie până la 80 mm
- Structura metalică care asigură o rigiditate crescută pentru mecanismul de imprimare și facilitează disiparea căldurii motorului, având ca rezultat o stabilitate și o fiabilitate îmbunătățite în timp
- Distribuția îmbunătățită a presiunii rolei capului, rezultând o calitate îmbunătățită a tipăririi

APLICAȚII

- Chioșcuri cu auto-servire
- Bancomate
- Aparată de jocuri
- Terminale plată/parcare
- Sisteme de gestionare a coșurilor
- Aparată de vending

ACCESORII

Ce este în cutie:

- Dispozitiv, cablu de alimentare, șuruburi de fixare pentru suport pentru role de hârtie, suport pentru role de hârtie
-

FI?? TEHNIC?

Metoda de tip?rire	Termic?, cu cap fix
Num?r de puncte	8 puncte/mm
Coloane	24 - 32 - 44
Rezolu?ie	203 DPI
Tip?rire (mm/sec)	140mm/sec
Set de caractere	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858, PC866, VISCI (Option 0104: PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858, GB2312)
Formatare tip?rire	Normal, în?ime ? l?ime de la 1 la 4, aldin, negativ, subliniat, mod de scriere
Direc?ia de tip?rire	Drept, 180°
L?imea h?rtiei	60 mm
Greutatea h?rtiei	de la 55 la 80 g/m ²
Grosimea h?rtiei	de la 63 la 85 ?m
Dimensiunea rolei	max 80mm
Senzori	Temperatura capului, prezen?a h?rtiei
Emula?ie	Custom/POS, TGH
Interfe?e	RS232 + USB
Buffer de date	2 kB
Memorie flash	1 MB
Memorie grafic?	2 sigle 448x584 puncte
Drivere	Windows® (32/64 bi?); – doar la cerere WHQL ? instalare silen?ioas? Linux (32/64 bi?); Virtual COM (Linux sau Windows 32/64 bi?); Android™
Instrumente software	Monitor de stare, PrinterSet, CustomPowerTool, Custom Windows API
Alimentare cu energie	24V +/- 10%
Consum mediu	0,65A (12,5% puncte activate)
MTBF	172.000 ore (panou electronic)
Durata de via?a capului de imprimare	50Km/100M impulsuri
Cutter	TL60III T?ere par?al?/ total? TL60III EJ T?ere total?
Temperatura de operare	-20°C + 70°C
Dimensiuni	130(L)x105(W)x77(H)mm
Greutate	0,8 Kg

MODELE



915CJ040100300

PRINTER TL60III USB RS232



915CJ040200300

PRINTER TL60III USB RS232
EJECTOR

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - TVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: - COD UNIC: 8RQN7AZ

Datele tehnice de pe acest site nu sunt obligatorii și pot fi modificate fără nicio notificare.

Ultima actualizare: 08 mai 2026