TL80III

Imprimant pentru tichete/chitan e de 80mm

- Cadru metalic (aliaj galvanizat/aluminiu)
- Calitate ridicat a imprim rii (200 DPI)
- L imea hârtiei: 80mm
- Grosimea hârtiei: de la 63 la 85 m
- Imprimare > 140 mm/sec
- Interfe e RS232 i USB
- Coduri de bare: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, QRCODE
- Caractere: European, Interna ional, Portughez, Nordic, Arabic, Chinez i Rus
- Dispozitiv de decupare de mare fiabilitate: peste 1,000,000 decup ri
- Senzori: prezen a hârtiei, head opening i apropierea cap tului hârtiei (op ional)

CUSTOM

CARACTERISTICI

- Extrem de compact: cu o înă̲lă̲ime de numai 77 mm
- Potrivit pentru medii dure, de la -20°C până̲ la +70°C
- Suport ajustabil pentru rola de hârtie
- Rolă̲ de hârtie cu mai multe poziă̲ii: poziă̲ie inferioară̲, superioară̲ sau posterioară̲
- Diametrul rolei de hârtie până̲ la 90 mm
- Structura metalică̲ care asigură̲ o rigiditate crescută̲ pentru mecanismul de imprimare ă̲i facilitează̲ disiparea că̲ldurii motorului, având ca rezultat o stabilitate ă̲i o fiabilitate îmbunăă̲tăă̲ite în timp
- Distribuă̲ia îmbunăă̲tăă̲itră̲ a presiunii rolei capului, rezultând o calitate îmbunăă̲tăă̲itră̲ a tipă̲ririi

APLICA?II

- Chioă̲curi cu auto-servire
- Bancomate
- Aparate de jocuri
- Terminale platră̲ parcare
- Chioă̲curi foto
- Sisteme de gestionare a cozilor
- Aparate de vending

ACCESORII

Ce este in cutie:

- Dispozitiv, cablu de alimentare, ă̲uruburi de fixare pentru suport pentru role de hârtie, suport pentru role de hârtie

---

FI?? TEHNIC?

Metoda de tip?rire	Termic, cu cap fix
Num r de puncte	8 puncte/mm
Coloane	33 - 43 - 60
Rezolu ie	203 DPI
Tip rire (mm/sec)	140mm/sec
Set de caractere	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858, PC866, VISCII (Option 0104: PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858, GB2312)
Formatare tip rire	Normal, în l ime i l ime de la 1 la 4, aldin, negativ, subliniat, mod de scriere
Direc ia de tip rire	Drept, 180°
L imea hârtiei	80 mm
Greutatea hârtiei	de la 55 la 80 g/m²
Grosimea hârtiei	de la 63 la 85 m
Dimensiunea rolei	max 90mm
Senzori	Temperatura capului, prezen a hârtiei
Emula ie	Custom/POS, TGH
Interfe e	RS232 + USB
Buffer de date	2 kB
Memorie flash	1 MB
Memorie grafic	2 608x430 puncte sigle
Drivere	Windows® (32/64 bi i) – doar la cerere WHQL i instalare silentioas ; Linux (32/64 bi i); Virtual COM (Linux sau Windows 32/64 bi i); Android™
Instrumente software	Status Monitor, PrinterSet, CustomPowerTool, Custom Windows API
Alimentare cu energie	24V +/- 10%
Consum mediu	0,8A (12,5% puncte activate)
MTBF	172.000 ore (panou electronic)
Durata de via a capului de imprimare	50Km/100M impulsuri
MCBF	1.000.000 decup ri
Temperatura de operare	-20°C + 70°C
Dimensiuni	128,7(L)x77(H)x130,2(W) mm
Greutate	0,900 Kg

MODELE

915CK030100300
PRINTER TL80III USB RS232

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - TVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - COD UNIC: 8RQN7AZ

Datele tehnice de pe acest site nu sunt obligatorii și pot fi modificate fără prealabil sau notificare.
Ultima actualizare: 30 aprilie 2025