

TPTCM60III

Imprimantă pentru tichete/chitanțe de 60mm

- Cea mai bună calitate de imprimare (200 DPI)
- Lățimea hârtiei: 60mm
- Grosimea hârtiei: de la 63 la 100 μm
- Imprimare > 140 mm/sec
- Rola de hârtie cu diametrul până la 160mm (cu trusa opțională de montare)
- RS232 + Interfață USBs
- Dispozitiv de decupare de mare fiabilitate: > 1,000,000 decupări
- Senzori: temperatura capului, prezența hârtiei, deschiderea capului de tiprire, capătul hârtiei și apropierea capătului hârtiei

CARACTERISTICI

- 1D/ 2D (QR CODE) funcție imprimare coduri de bare
- Caractere internaționale incluse: orice limbă disponibilă
- Distribuitor puternic, motorizat disponibil
- Rezistent și fiabil: componente mecanice robuste și ușoare
- Versatil: **optional** suport pentru role de hârtie - 5 poziții
- Alimentare cu hârtie iluminată (LED)
- Conector de alimentare DIN
- Versiune Cut&drop disponibilă
- Duze de hârtie din plastic (opțional)


APLICAȚII

- Chioșcuri cu auto-servire
- Bancomate și distribuitoare de numerar
- Aparată de vending: lapte, apă, vin, detergenți lichizi
- Aparată industriale
- Sisteme de gestionare a coșurilor
- Sisteme de parcare
- Controlul calității

FI?? TEHNIC?

Metoda de tip?rire	Termic? cu cap fix
Num?r de puncte	8 puncte/mm
Rezolu?ie	203 DPI
Tip?rire (mm/sec)	>140 mm/sec
Set de caractere	Internat?ional (implicit), Chinez, Coreean
Coduri de bar? suportate	UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATAMATRIX, AZTEC, QRCODE
Formatare tip?rire	În?ime ? l?ime de la 1 la 8, aldin, negativ, subliniat, mod de scriere
Direc?ia de tip?rire	Drept, 90°, 180°, 270°
L?imea h?rtiei	60 mm
Greutatea h?rtiei	de la 60 la 90 g/m ²
Grosimea h?rtiei	de la 63 la 100 ?m
Dimensiunea rolei	max 160 mm (90 mm f?r? brida de suport a rolei)
Emula?ie	CUSTOM/POS, TPTCMII
Interfe?e	RS232 + USB
Buffer de date	16 KB
Memorie flash	1MB intern, 4MB extern
Memorie RAM	128Kb intern, 8MB extern
Drivere	Windows® (32/64 bi?); Linux (32/64 bi?); Virtual COM (Linux sau Windows 32/64 bi?); Android™
Instrumente software	PrinterSet, CustomPowerTool, Monitor de stare, Custom Windows API
Alimentare cu energie	24 Vcc ± 10%
Consum mediu	1,2A (12,5% puncte activate)
MTBF	122.000 ore (panou electronic)
Durata de via?a capului de imprimare	50 Km / 100M impulsuri
MCBF	1.000.000 decup?ri
Temperatura de operare	0°C + 50°C
Dimensiuni	194,5(L)x80,3(H)x112,4(W) mm cu deschidere scurt? pentru h?rtie 265,5(L)x80,3(H)x115(W) mm cu distribuitor
Greutate	1,2 Kg (f?r? ejector) 1,5 Kg (cu ejector)

MODELE



915KU010300300

PRINTER TPTCM60III USB RS232

EJECTOR

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - TVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: - COD UNIC: 8RQN7AZ

Datele tehnice de pe acest site nu sunt obligatorii și pot fi modificate fără nicio notificare.

Ultima actualizare: 22 iunie 2026