



VKP80II RX

Imprimantă pentru tichete/chitanțe de 80mm

- Calitate ridicată a imprimării (200 DPI)
- Lățimea hârtiei: de la 60 la 82.5 mm (adjustable paper-infeed pentru diferite lățimi de hârtie)
- Imprimare > 220 mm/sec
- Ejectare și retractare automată a tichetului (viteză > 1000 mm/s)
- Interfețe RS232+USB
- Tipărire cod de bare 1D și 2D: (QR CODE, PDF417)
- Caractere internaționale pre-instalate: orice limbă disponibilă
- memorie flash internă pentru caractere și sigle
- Dispozitiv de decupare de mare fiabilitate: peste 1.000.000 decupări
- Senzori: capătul hârtiei, marcaj negru, prezența tichetului, unitate de printare deschisă și apropierea capătului hârtiei pe suportul rolei



CARACTERISTICI

- Sistem anti-blocare
- Suport stare automat
- Alimentare reglabilă a hârtiei pentru diferite dimensi de hârtie
- Suport role de hârtie cu auto-echilibrare
- Cadru de hârtie iluminat
- Role de hârtie cu mai multe poziții
- Suportul rolei standard suport role de hârtie cu un diametru de până la 180 mm
- Ejectare automată a biletelor
- Retragere automată a biletelor
- Temperatura de funcționare $-20 \div +70^{\circ}\text{C}$
- Management integral de la distanță prin intermediul serverului web intern
- Transmitere automată a e-mail-urilor în scopul serviciului
- Interfață standard (Compatibilă OPOS) care permite utilizatorului aplicației să acceseze funcționalitatea imprimantei POS

APLICAȚII

- Chioșcuri cu auto-servire
 - Bancomate și distribuitoare de numerar
 - Aparată de jocuri
 - Aparată pontare parcare
 - Aparată de vending
 - Sisteme de gestionare a coziilor
-

ACCESORII



OBTURATOR PENTRU EXTERIOR:

- Previne introducerea accidentală a obiectelor în fanta imprimantei
- Permite reducerea costurilor asistenței tehnice la fața locului, deoarece crește semnificativ durata de viață a componentelor interne
- Nu este necesară actualizarea firmware-ului
- Ușor de instalat, chiar și pe teren (retrofit)
- Greutate minimă a hârtiei 55 g/m² cu umiditate relativă condensată 85%
- Temperatură de funcționare -20/+ 70°C

Ce este în cutie:

- Dispozitiv, cablu de alimentare, ghidaj scurt
-

FI?? TEHNIC?

Metoda de tip?rire	Termic? cu cap fix
Num?r de puncte	8 puncte/mm
Rezolu?ie	203 DPI / cap pentru calitate ?mbun?t? la tip?rii
Tip?rire (mm/sec)	220 mm/sec
Set de caractere	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858
Formatare tip?rire	Normal, ?n?ime ?ime de la 1x la 8x, invers, subliniat, mod de scriere, aldin
Direc?ia de tip?rire	Drept, 90°, 180°, 270°
L?imea h?rtiei	de la 60 la 82,5 mm
Greutatea h?rtiei	de la 55 la 110 g/m ²
Dimensiunea rolei	max 180mm (150mm cu rola de h?rtie pe partea superioar?)
Emula?ie	CUSTOM/POS
Interfe?e	RS232+USB
Buffer de date	16 KB
Memorie flash	384 KB
Memorie grafic?	2 sigle de 608 x 862 puncte (pentru l?imea h?rtiei de 80/82.5mm)
Drivere	Windows® (32/64 bi?) – doar la cerere WHQL ? instalare silen?ioas? Linux (32/64 bi?); Virtual COM (Linux sau Windows 32/64 bi?); OPOS; JavaPOS; WOSA XFS; Android™; iOS
Instrumente software	PrinterSet, CustomPowerTool, Status Monitor, Custom Windows API
Alimentare cu energie	24 Vcc±10%
Consum mediu	1A (12,5% puncte activate)
MTBF	590.000 ore (panou electronic)
Durata de via?a capului de imprimare	100Km / 100M impulsuri
MCBF	1.000.000 decup?ri
Temperatura de operare	-20 ÷ +70°C
Dimensiuni	149,5 (L) x 121,2 (H) x 123,5 (W) mm
Greutate	1,6 Kg

MODELE



915DW011200300

PRINTER VKP80II RX USB RS232

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - TVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: - COD UNIC: 8RQN7AZ

Datele tehnice de pe acest site nu sunt obligatorii și pot fi modificate fără nicio notificare.

Ultima actualizare: 03 iunie 2026