



VKP80II SX

Imprimantă pentru tichete/chitanțe de 80mm

- Calitate ridicată a imprimării (200 DPI)
- Lățimea hârtiei: de la 60 la 82.5 mm (adjustable paper-infeed pentru diferite lățimi de hârtie)
- Imprimare > 220 mm/sec
- Ejectare și retractare automată a tichetului (viteză > 1000 mm/s)
- Alimentare motor de mare putere pentru Role de hârtie mari (până la 300 mm Ø)
- Interfețe RS232+USB
- Tipărire cod de bare 1D și 2D: (QR CODE, PDF417)
- Caractere internaționale pre-instalate: orice limbă disponibilă
- memorie flash internă pentru caractere și sigle
- Dispozitiv de decupare de mare fiabilitate: peste 1.500.000 decupări
- Senzori: capătul hârtiei, marcaj negru, prezența tichetului, unitate de printare deschisă și apropierea capătului hârtiei pe suportul rolei



CARACTERISTICI

- Sistem anti-blocare
- Suport stare automat
- Alimentare reglabilă a hârtiei pentru diferite lățimi de hârtie
- Suport role de hârtie cu auto-echilibrare
- Cadru de hârtie iluminat
- Rol de hârtie cu mai multe poziții
- Suportul rolei standard suportă role de hârtie cu un diametru de până la 180 mm, dar motorul puternic al imprimantei este capabil să gestioneze role de hârtie cu diametrul de până la 300 mm
- Ejectare automată a biletelor
- Retrageră automată a biletelor
- Temperatura de funcționare -20 +70°C±10%

APLICAȚII:

- Chioșcuri cu auto-servire
- Bancomate și distribuitoare de numerar
- Aparată de jocuri
- Aparată pontare parcare
- Aparată de vending
- Sisteme de gestionare a coșurilor

SOFTWARE:



SOFTWARE PrinterSet : pentru actualizarea siglelor, editarea caracterelor, setarea parametrilor de operare și actualizarea microprogramelor pentru imprimantă. Acesta vă permite să creați un fișier care să includă diferite programe personalizate și să le trimiteți la imprimantă prin interfața disponibilă, pentru o setare mai ușoară și mai rapidă.

- Management integral de la distanță prin intermediul serverului web intern
- Transmitere automată a e-mail-urilor în scopul serviciului
- Monitor de stare DLL
- Driver de auto-instalare pentru Win XP/Vista /7/8/10 (compatibile 32/64 bit)
- Driver Linux (C.U.P.S.) compatibile 32/64 bit
- Driver WOSA XFS
- Driver JavaPOS
- OPOS Driver
- CustomPowerTool

Interfață standard (Compatibilă OPOS) care permite utilizatorului aplicației să acceseze funcționalitatea imprimantei POS.

ACCESORII



Declanșator pentru utilizare în exterior:

- Permite să reducă costurile tehnice de service pe teren, deoarece acesta mărește consistent durata de viață a componentelor.
- Acesta previne orice introducere accidentală a obiectelor în locul imprimantei
- Nu este necesară actualizarea programului
- Ușor de instalat, chiar pe amplasament (pe un dispozitiv existent)

Condiții de operare:

- Greutatea minimă a hârtiei: 60gr/mp cu 85% umiditate (necondensată)
- Temperaturi de operare: -20 +70°C ±10%

FI?? TEHNIC?

Metoda de tip?rire	Termic?, cu cap fix
Num?r de puncte	8 puncte/mm
Rezolu?ie	203 DPI / cap pentru calitate ?mbun?t?t? a tip?rii
Tip?rire (mm/sec)	220 mm/sec
Set de caractere	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858
Formatare tip?rire	Normal, ?n?ime ? l?ime de la 1x la 8x, invers, subliniat, mod de scriere, aldin
Direc?ia de tip?rire	Drept, 90°, 180°, 270°
L?imea h?rtiei	de la 60 la 82,5 mm
Greutatea h?rtiei	de la 55 la 110 g/m ²
Dimensiunea rolei	max 180mm (150mm cu rola de h?rtie pe partea superioar?)
Emula?ie	CUSTOM/POS
Interfe?e	RS232+USB
Buffer de date	16 KB
Memorie flash	384 KB
Memorie grafic?	2 sigle de 608 x 862 puncte (pentru l?imea h?rtiei de 80/82.5mm)
Drivere	Driver complet pentru win XP, Vista, 7, 8, 10 (compatibil 32/64 bait); Driver Linux, compatibil 32/64 bait; OPOS; JavaPOS, WOSA XFS
Instrumente software	CustomPowerTool, PrinterSet
Alimentare cu energie	24 Vcc±10%
Consum mediu	1A (12,5% puncte activate)
MTBF	590.000 ore (panou electronic)
Durata de via?a capului de imprimare	100Km / 100M impulsuri
MCBF	1.500.000 decup?ri
Temperatura de operare	-20 +70°C ±10%
Dimensiuni	149,5 (L) x 121,2 (H) x 123,5 (W) mm
Greutate	1,6 Kg

MODELE**915DW011000300**

PRINTER VKP80II SX USB RS232

