



TK180 METAL TEAR-OFF

TK180 Metal is a compact, reliable, and easy-to-use industrial printer. It is designed for high-volume printing of labels and tags. The printer is built with a durable metal casing and is available in two versions: with practical tear-off or with reliable autocutter.

TK180 Metal - compact, reliable, and easy-to-use industrial printer. It is designed for high-volume printing of labels and tags. The printer is built with a durable metal casing and is available in two versions: with practical tear-off or with reliable autocutter. It has a 203 dpi resolution and supports RS232 + USB. The printer is True to color and has a long life span. TK180 metal casing is available in two versions: with practical tear-off or with reliable autocutter.



??????????????

- 國際標準化組織 ISO 9001 認證
- 國際標準化組織 ISO 14001 認證 "環境-管理系統"
- 國際標準化組織 CUPPS 及 ISO 9001 "品質管理" 符合 AEA 2012, IPTS 2018, ITPS 2019, ITPS 2022
- 國際標準化組織 ISO 203 認證
- 國際標準化組織: USB, RS232 及 Ethernet
- 國際標準化組織 ISO 9001 認證
- 國際標準化組織 ISO 14001 認證
- 國際標準化組織 ISO 203 認證
- 國際標準化組織 ISO 9001 認證
- 國際標準化組織 ISO 14001 認證
- 國際標準化組織 ISO 203 認證

??????????????

- 國際標準化組織 ISO 9001 認證
- 國際標準化組織 ISO 14001 認證
- 國際標準化組織 ISO 203 認證
- 國際標準化組織 ISO 9001 認證
- 國際標準化組織 ISO 14001 認證
- 國際標準化組織 ISO 203 認證

??????????

- 國際標準化組織 ISO 9001 認證
- 國際標準化組織 ISO 14001 認證
- 國際標準化組織 ISO 203 認證

??????????

- 國際標準化組織 ISO 9001 認證
- 國際標準化組織 ISO 14001 認證
- 國際標準化組織 ISO 203 認證

?????????? ????????

????? ?????

XXXXXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

| | |
|--|--|
| Разрешение экрана | 8 dots / дюйм |
| Плотность пикселей | 203 dpi |
| Плотность пикселей (горизонтально / вертикально) | 203 пикселей/дюйм |
| Порт подключения | USB-C, Thunderbolt, DisplayPort |
| Питание | 54 Вт (стандартный адаптер питания IATA BTP – 740 Вт) 82,5 Вт (стандартный адаптер питания IATA ATB – 722e) |
| Сертификация | CE, FCC, CUPPS и другие "сертификаты" AEA 2012, IPTS 2018, ITPS 2019, ITPS 2022 |
| Интерфейсы | RS232 + USB, Ethernet |
| Память | 16 KB оперативной / 1 MB постоянной |
| Вес | 3 MB |
| ОС | Windows® (32/64 бит) — стандартный драйвер WHQL и стандартный драйвер; Linux (32/64 бит); Android™; iOS |
| Питание | 24 Vdc±10%, ток 100 мА, ток 240 мА, ток |
| Средняя потребляемая мощность | 1.5A (12,5% потребляемая мощность) |
| Средняя потребляемая мощность | 100мВт/100M потребляемая мощность |
| Температура хранения | от -10°C до +60°C |
| Размеры | 122.6 (L) x 85 (H) x 145.6 (W) мм |
| Версия | 2.2 |

??????



911HL010400733

PRINTER TK180 METAL USB
RS232 AVIATION

911HL011000733

PRINTER TK180 METAL RFID UHF
USB RS232 AVIATION

911HL012100733

PRINTER TK180 METAL LL
INTEGRATED RFID UHF AVIATION

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] IT02498250345 - [REDACTED] +39 0521 680111 - [REDACTED] - [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] 8RQN7AZ

[illegible]