

TL80III

/ 80

- /
- 200 dpi
- 80
- : 63 85 m
- > 140 /
- RS232 USB
- : UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, QRCODE
- :
- : 1.000.000
- :



??

- : 77
- , -20°C +70°C
- : ,
- 90
-

??

- Kiosk
- Kioski
-

??

????????

-

????

????

	8 /
	33 - 43 - 60
	203 dpi
/	140 /
	PC437, PC850. PC860. PC863, PC865, PC858, PC866, VISCII(0104:PC437, PC850. PC860. PC863, PC865, PC858, GB2312)
	1 4
	, 180°
	80
	55 80 / ²
	63 85
	90
	Custom/POS, TGH
	RS232 + USB
	2 kB
	1 MB
	2 608x430
	Windows® 32/64 —— WHQL Linux 32/64 COM Linux Windows 32/64 ™
	Status Monitor, PrinterSet, CustomPowerTool, Custom Windows API
	24V +/- 10%
	0.8A (12,5%)
MTBF	172.000 ( )
	50 /100M
MCBF	1.000.000
	-20°C + 70°C
	128,7(L)x130.2(W)x77(H)
	0.900

??



915CK030100300

PRINTER TL80III USB RS232

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - IT02498250345 - +39 0521 680111 - +39 0521 610701 - 8RQN7AZ

28 2024