



KPM180H

Impressora de bilhetes compacta para integração OEM

- Melhor qualidade de impressão de 200dpi ou 300dpi
- Largura do papel regulável de 20mm a 82,5mm
- Espessura do papel de 70 a 255 g/m²
- Bobina de papel ou bilhetes fan-fold
- Velocidade > 200 mm/s
- "Tear-off" ou guilhotina (1 milhão de cortes) com dispensador opcional
- Gerenciamento de etiquetas ("tear-off" e cutter)
- Vida útil da cabeça de impressão 100 Km
- Impressão de códigos de barras 1D e 2D: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATAMATRIX, AZTEC, QRCODE
- Interfaces RS232 + USB/ETHERNET
- "Drag-and-drop" de gráfica e logotipos
- Suporte para caracteres True Font; Fontes: qualquer idioma disponível
- Sensores: Temperatura da cabeça, presença de papel, gerenciamento do "blackmark" ou gap translúcido/furo (ajuste mediante software), tampa aberta, papel prestes a acabar externo



CARACTERÍSTICAS

- A menor do mercado!
- Processador potente interno (2MB flash)
- Função Hot swap
- Ejetor automático de bilhete opcional
- Conector de alimentação SNAP-IN e interruptor ONOFF
- Conexões na traseira, botões Feed e Print nas partes tanto dianteira, como traseira

APLICAÇÕES

- Impressão de cupons/vouchers
 - Impressão de cartões de embarque e etiquetas de bagagem (AEA)
 - Bilhetes de estacionamento
 - Bilhetes de metrô e ônibus
 - Emissão self-service de bilhetes
 - Emissão de bilhetes de parques de diversões
 - Impressão de pulseiras hospitalares
 - Impressão de etiquetas
-

ACESSÓRIOS

O ejtor instalado no módulo opcional da guilhotina pode ser programado de duas maneiras; esta característica torna a integração da impressora muito flexível e compatível com qualquer quiosque:

- Corta e segura => segura o bilhete após o corte, enquanto o usuário não o retira. Esta função é aconselhável para instalações nas quais a impressora fica ligada diretamente com o exterior do quiosque.
- Corta e deixa cair => nos quiosques que dispõem de uma rampa para a coleta dos bilhetes, o ejtor pode ser programado para expelir o bilhete. Isso assegura que o bilhete seja entregue ao cliente ao invés de permanecer no interior do quiosque.

Disponível módulo Wi-Fi ou Bluetooth


O que está na caixa:

- Dispositivo, guia de bloco de papel, sensor externo de pouco papel com cabo, redutor para largura do papel
-

FICHA TÉCNICA

Método de impressão	Térmica com cabeça fixa
Número de dots	8 dots/mm a 200 dpi 12 dots/mm a 300 dpi
Resolução	200 dpi ou 300 dpi
Velocidade de impressão (mm/s)	200 mm/s a 200 dpi 150 mm/s a 300 dpi
Jogo de caracteres	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, Internacional
Códigos de barras suportados	UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATAMATRIX, AZTEC, QRCODE
Formato de impressão	Altura/Largura de 1 a 8, negrito, negativo, sublinhado, itálico
Direção de impressão	Reta, 90°, 180°, 270°
Largura do papel	de 20 mm a 82,5 mm
Gramatura do papel	de 70 a 255 g/m ²
Espessura do papel	Máx. 270 µm
Largura de impressão	80 mm
Emulação	CUSTOM/POS, SVELTA
Interfaces	RS232 + USB/ETHERNET
Buffer de dados	16 kbytes
Memória flash	1 Mbyte interno + 8 Mbytes externos (dos quais 4 Mbytes disponíveis para o usuário)
Memória RAM	128 kbytes interna + 8 Mbytes externa
Memória gráfica	Função drag-and-drop de gráfica e logotipos
Drivers	Windows® (32/64 bits) – apenas a pedido WHQL e instalação silenciosa; Linux (32/64 bits); COM virtual (Linux ou Windows 32/64 bits); OPOS Android™; iOS
Tool software	PrinterSet, Status Monitor, CustomPowerTool, Custom Windows API
Alimentação	24Vcc ± 10%
Consumo médio	1,5A (12,5% dots acesos)
MTBF	113.000 horas
Vida útil da cabeça	100 km / 100 milhões de impulsos
MCBF	1.000.000 de cortes (opcional)
Temperatura de funcionamento	de -10°C a +60°C
Dimensões	149,5(L) x 67(H) x 108(W) mm 97,5(L) x 67(H) x 108(W) mm modelo sem cortador
Peso	1.5 Kg 800 gr modelo sem cortador


MODELOS

**915AH020600700**

PRINTER KPM180H ETH USB
RS232

**915AH020300700**

PRINTER KPM180H CUTTER
PRESENTER

**915AH031100700**

PRINTER KPM180H LL RFID READY
UHF ETH CUT PRES

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CÓDIGO UNÍVOCO: 8RQN7AZ

As informações técnicas neste site não são vinculadas e podem ser alteradas sem aviso prévio.

Última atualização: 15 maio 2024