



## P3L

Impressora eficiente de recibos térmicos que proporciona desem penho, flexibilidade e confiabilidade

A impressora de recibos térmicos P3L é a solução perfeita para as empresas que procuram um desempenho confiável e flexibilidade. Concebida para suportar aplicações existentes e novas com o seu design de interface tripla, a P3L suporta conectividade USB, Serial e Ethernet. Ideal para o varejo e hospitalidade, a velocidade de impressão de 200mm/segundos da P3L assegura transações rápidas no ponto de venda. Construída para durar, está equipada com uma cabeça de impressão de longa duração e um guilhotina automática. Concebida utilizando os mais de 30 anos de expertise de impressão da Custom, a P3L é a líder em impressoras térmicas POS eficientes em termos de custos.



## CARACTERÍSTICAS

1. **Interface Triple**  
A P3L vem como padrão com interfaces USB, Serial e Ethernet para conectividade máxima
2. **Velocidade de impressão 200mm/s**  
Com uma velocidade de impressão de 200mm/s, a P3L salvará o seu negócio hora do check-out
3. **Eficácia em termos de custos**  
A P3L é a nossa impressora de recibos POS mais rentável e inclui ambos cabos de interfaces USB e Serial
4. **Durável**  
Utilizando os mais de 30 anos de expertise de impressão, a P3L possui as características de cabeça de impressão de longa duração e guilhotina automática
5. **Compatível com CUSTOM/POS e OPOS**  
Suportando tanto CUSTOM/POS como OPOS, a P3L é uma substituta fácil para a maioria das aplicações POS

## MERCADOS

- Varejo
  - Hospitalidade
- 

## ACESSÓRIOS

- Guia de redução de papel de 58 mm
-

FICHA TÉCNICA

|                                  |                                                                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Método de impressão              | Impressão Térmica, cabeça fixa                                                                                   |
| Número de dots                   | 8 dots / mm                                                                                                      |
| Resolução                        | 203dpi                                                                                                           |
| Velocidade de impressão (mm/seg) | 200mm/s                                                                                                          |
| Guilhotina automática            | Vida do cortador 1,5 milhão de cortes<br>Corte parcial                                                           |
| Direção de Impressão             | Normal, 90°, 180°, 270°                                                                                          |
| Formato de Impressão             | Altura e largura de 1 a 8, negrito, reverso, sublinhado, itálico                                                 |
| Conjunto de caracteres           | Fonte padrão, Chinês estendido GB18030-2000                                                                      |
| Impressão de códigos de barras   | 1D: UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, CODE39, ITF, I25, CODABAR, CODE128, CODE11, MSI<br>2D: PDF417, QRCODE, DATAMATRIX |
| Largura do papel                 | 58mm (com guia de redução de papel opcional)<br>80mm                                                             |
| Gramatura do papel               | de 55 gr a 80 gr                                                                                                 |
| Sensores                         | Papel pobre                                                                                                      |
| Emulação                         | CUSTOM/POS                                                                                                       |
| Interfaces                       | USB<br>RS232<br>Ethernet<br>Gaveta de dinheiro                                                                   |
| Drivers                          | Windows® (32/64 bits)<br>Linux (32/64 bits)                                                                      |
| Tool software                    | PrinterTool                                                                                                      |
| Possibilidade de fixação         | Vertical                                                                                                         |
| LED                              | Status                                                                                                           |
| Fonte de alimentação             | Externa 24 Vdc ± 10%                                                                                             |
| Consumo médio                    | 2.5A (12,5% pontos ativados)                                                                                     |
| Vida útil da cabeça de impressão | 150 Km                                                                                                           |
| Temperatura de operação          | 0°C + 40°C                                                                                                       |
| Dimensões                        | 145 mm (L) × 195 mm (W) × 150 mm (H)                                                                             |
| Peso                             | 1 Kg                                                                                                             |

MODELOS



## **911MX010100733**

PRINTER P3L 80MM ETH USB  
RS232 USA

---

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CÓDIGO UNÍVOCO: 8RQN7AZ

As informações técnicas neste site não são vinculadas e podem ser alteradas sem aviso prévio.

Última atualização: 17 maio 2024