



## TK202III

### Impressora de cartões de embarque e etiquetas de bagagem com “tear-off”

A TK202III é uma impressora de bilhetes BPP e BTP com firmware AEA nativo para uma integração perfeita em plataformas CUTE e CUPPS, com funcionamento confiável e elevada velocidade de impressão de 200 mm/s. Barra de tear-off e tela. A TK202III suporta a tecnologia RFID UHF segundo as normas IATA 1740C, padrão EPC Gen2.



## CARACTERÍSTICAS

- Barra de tear-off em 2 lados
- BPP e BTP all-in-one
- Compatível com CUPPS e suporte AEA 2012 nativo, IPTS 2018, ITPS 2019, ITPS 2022
- Elevadas velocidades de até 200 mm/s.
- Interfaces: USB e RS232; Ethernet opcional
- Detecção automática do comprimento do bilhete
- Opção RFID
- Novo porta-bobina de papel plano
- Autocarregamento completo de papel sem desperdícios

## FOCUS ON

- Impressão de códigos de barras 1D e 2D IATA: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATAMATRIX, QRCODE
- Interface serial + USB
- Sensores: sensores ópticos inferiores e superiores completamente reguláveis para qualquer largura de bilhete e também para o reconhecimento de hole mark/gap translúcido
- A função tear-off é perfeita para reduzir os custos: nenhum desgaste da guilhotina mesmo com etiquetas de bagagem
- Driver da impressora autoinstalável - Windows 7, 8, 8.1, 10 (compatível com 32 - 64 bits). Certificado WHQL (somente a pedido). Driver RS232 Virtual USB autoinstalável - Windows 7, 8, 8.1, 10 (compatível com 32 - 64 bits). Certificado WHQL (somente a pedido); Linux compatível com 32/64 bits; Android, iOS, Windows Phone

---

## ACESSÓRIOS

- Disponível versão com RFID
-

**FICHA TÉCNICA**

|                                |                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Método de impressão</b>     | Cabeça térmica fixa                                                                                                                                                        |
| Número de dots                 | 8 dots/mm (203 dpi)                                                                                                                                                        |
| Resolução                      | 203 dpi                                                                                                                                                                    |
| Velocidade de impressão (mm/s) | 200 mm/s                                                                                                                                                                   |
| Jogo de caracteres             | Latino, Cirílico, Chinês                                                                                                                                                   |
| Largura do papel               | 54 mm (de acordo com especificações IATA BTP - resolução 740)<br>82,5 mm (de acordo com especificações IATA ATB - resolução 722e)                                          |
| Gramatura do papel             | de 80 a 255 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                               |
| Dimensões da bobina            | máx. 300 mm                                                                                                                                                                |
| Emulação                       | Compatível com CUPPS e suporte AEA 2012 nativo, IPTS 2018, ITPS 2019, ITPS 2022                                                                                            |
| Interfaces                     | RS232+USB                                                                                                                                                                  |
| Buffer de dados                | 64 KB                                                                                                                                                                      |
| Memória flash                  | 16 MB                                                                                                                                                                      |
| Drivers                        | Windows <sup>®</sup> (32/64 bits) – apenas a pedido WHQL e instalação silenciosa;<br>Linux (32/64 bits);<br>COM virtual (Linux ou Windows 32/64 bits);<br>Android™;<br>iOS |
| Alimentação                    | 24Vcc±10%; Auto Range, 90-132 Vca e 190-264 Vca                                                                                                                            |
| Consumo médio                  | 0,8A (12,5% dots acesos)                                                                                                                                                   |
| Vida útil da cabeça            | 100km /100 milhões de impulsos                                                                                                                                             |
| Dimensões                      | 252,1(C) x 192,6(A) x 216(L) mm                                                                                                                                            |
| Peso                           | 4 Kg                                                                                                                                                                       |

**MODELOS****911BD050300313**

PRINTER TK202III USB RS232  
AVIATION

**911BD070100313**

PRINTER TK202III UHF RFID USB  
RS232 AVIATION

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CÓDIGO UNÍVOCO: 8RQN7AZ

As informações técnicas neste site não são vinculadas e podem ser alteradas sem aviso prévio.

Última atualização: 17 maio 2024